

POWER1 Scooter 2T

L'HUILE QUI OFFRE DES PERFORMANCES ET UNE PROTECTION EXCEPTIONNELLES.

Description

La nouvelle Castrol POWER1 est conçue pour offrir des performances et une protection exceptionnelles.

Application

- La Castrol POWER1 Scooter 2T dépasse les normes JASO FD et ISO-L-EGD.
- Elle est recommandée pour tous les scooters 2 temps.

Propriétés et avantages

Castrol POWER1 Scooter 2T avec Power Sustain Formula™ :

- Garde le moteur propre
- Sa formulation à faible teneur en cendres aide à réduire l'encrassement des bougies
- Offre une excellente détergence à haute température
- Est compatible avec les convertisseurs catalytiques modernes

Caractéristiques Typiques

Name	Method	Units	Castrol POWER1 Scooter 2T
Viscosité cinématique 40°C	ASTM D445	mm ² /s	44.3
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.86
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.6
Point d'éclair	ASTM D93	°C	75
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	145

Performance

ISO-L-EGD JASO FD

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

POWER1 Scooter 2T

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise
01 34 22 40 00
www.castrol.fr