



Mobil Super 3000 XE 5W-30

Description

Mobil Super 3000 XE 5W-30 est une huile moteur haute performance synthétique à faible teneur en cendres, conçue pour allonger la durée de vie et conserver l'efficacité des systèmes de réduction d'émission d'échappement des voitures diesel et essence.

Caractéristiques et avantages

- Aide à conserver l'efficacité des systèmes de réduction d'émission d'échappement des véhicules diesel et essence.
- Permet un service prolongé même par températures élevées sans épaissement par oxydation ni dégradation de l'huile.
- Assure une excellente fluidité en basses températures, permettant un démarrage facile en hiver et la circulation rapide de l'huile dans toutes les parties du moteur.
- Convient aux voitures de tourisme fonctionnant à l'essence ou diesel, ainsi qu'aux véhicules utilitaires légers.

Applications

Mobil Super 3000 XE 5W-30 a été développé pour répondre aux dernières spécifications des huiles moteur requises par les principaux constructeurs automobiles et est compatible avec les tous derniers filtres à particules diesel et tous les pots catalytiques équipant les moteurs à essence.

Cette huile offre une excellente performance à des températures de service très basses et très élevées, ainsi qu'une protection prolongée du moteur contre l'usure, la boue et l'accumulation de dépôts.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 est spécialement recommandé par ExxonMobil pour les véhicules de Mercedes-Benz (exigeant un produit approuvé MB 229.31 ou 229.51), pour les véhicules BMW (exigeant une huile Longlife Oil 04) et pour les véhicules Volkswagen (exigeant un produit approuvé VW 502 00 / 505 00).

Mobil Super 3000 XE 5W-30 est également recommandé par ExxonMobil pour être utilisé dans les moteurs à injecteur-pompe TDI Volkswagen (intervalles de changement d'huile : 15000 km / 1 an) nécessitant une approbation VW 505 01 et pour les Ford Galaxy 1.9L Turbo Diesel exigeant une approbation VW 505 01 ou Ford WSS-M2C917-A.

L'huile Mobil Super 3000 XE 5W-30 est approuvée par General Motors selon la norme dexos2™, une condition requise pour tous les nouveaux modèles GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel et essence à partir de 2010. GM/Opel a annoncé que la spécification dexos2™ est rétro-compatible avec les anciennes spécifications GM/Opel (GM-LL-A-025 et GM-LL-B-025). La majorité des véhicules GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel et essence peuvent utiliser les lubrifiants approuvés dexos2™.

Spécifications

Mobil Super 3000 XE 5W-30 satisfait ou dépasse les exigences :

ACEA	C3
API	SM/SL

Mobil Super 3000 XE 5W-30 est homologuée par les constructeurs suivants :

General Motors Service Fill dexos2™ (license number CR1 A0014015)

GENERAL MOTORS SERVICE III	DEXOS2 (LICENSE NUMBER GD1A0914013)
BMW	Longlife 04
MB-Approval	229.31
MB-Approval	229.51
Volkswagen (Essence / Diesel)	502 00 / 505 00 / 505 01

Mobil Super 3000 XE 5W-30 est recommandée par ExxonMobil dans les applications exigeant :

API	CF
Ford	WSS-M2C917-A

Caractéristiques typiques

Mobil Super 3000 XE 5W-30

Viscosité, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	68
cSt à 100°C	11,9
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D 874	0,8
Phosphore	0,08
Point éclair, °C, ASTM D 92	230
Densité @15°C kg/l, ASTM D 4052	0,85
Point d'écoulement °C, ASTM D 97	-36

Santé et sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas avoir d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu et conformément aux recommandations figurant dans sa fiche de données de sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle ou sur Internet. Ne pas utiliser ce produit pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est prévu. En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement.

Mobil et le Pegasus sont des marques commerciales d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

3-2014

ESSO Société Anonyme Française
 Tour Manhattan
 La Défense 2
 5/6 Place de l'Iris
 92400 Courbevoie
 FRANCE

+33 (0)1.57.00.70.00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

