



## Mobil Super™ 3000 X1 5W-40

### Huile synthétique Premium pour moteur de voiture de tourisme

#### Description

Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 est une huile moteur synthétique conçue pour prolonger la durée de vie de moteurs d'une grande variété de modèles et d'âges de véhicules différents et pour améliorer la protection sur une large plage de températures.

#### Caractéristiques et avantages

Les produits de la gamme Mobil Super 3000 ont été soumis aux essais de l'industrie automobile pour vous garantir les performances souhaitées de votre véhicule. Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 offre les avantages suivants :

- Une protection renforcée à haute température
- Des performances de démarrage à froid améliorées
- Une propreté améliorée du moteur et une meilleure prévention de la formation de boue
- Une protection renforcée contre l'usure

#### Applications

Les produits Mobil Super 3000 sont formulés pour vous assurer une protection au-delà de celle des huiles minérales ou semi-synthétiques conventionnelles. Nous vous conseillons les huiles Mobil Super 3000 X1 5W-40 en particulier pour protéger le moteur régulièrement soumis à des conditions exigeantes.

- De nombreuses technologies de moteur
- Motorisation essence et diesel sans filtre à particules diesel (FAP)
- Voitures de tourisme, véhicules utilitaires légers, fourgons et camionnettes
- Longs parcours sur autoroute et conduite en ville
- Moteurs hautes performances
- Conditions d'exploitation de normales à sévères
- Motorisations à turbocompresseurs et moteurs à injection directe

Veillez toujours consulter votre manuel d'utilisateur afin de vérifier le grade et les spécifications de viscosité recommandés pour votre véhicule particulier.

#### Spécifications et homologations

##### Mobil Super 3000 X1 satisfait ou dépasse les exigences : 5W-40

ACEA A3/B3, A3/B4	X
API SN/SM	X
AAE (STO 003) Group B5	X

##### Mobil Super 3000 X1 est homologuée par les constructeurs suivants :

MB-Approval 229.3	X
VW 502 00/505 00	X

BMW Longlife-01	X
Porsche A40	X
Automobiles Peugeot/Citroën B71 2296	X
Renault RN0710 / RN0700	X
AVTOVAZ (LADA cars)	X

**Mobil Super 3000 X1 est recommandée par ExxonMobil dans les applications exigeant :** **5W-40**

API CF	X
Opel GM-LL-B-025	X

## Caractéristiques typiques

### Mobil Super 3000 X1

Viscosité	5W-40
cSt à 40 °C	84
cSt à 100 °C	14
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D 874	1,1
Phosphore	0,0095
Point d'éclair, °C, ASTM D 92	222
Densité à 15 °C kg/l, ASTM D 4052	0,855
Point d'écoulement, °C, ASTM D 97	-39

## Santé et sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas avoir d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu et conformément aux recommandations figurant dans sa fiche de données de sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande auprès de votre contact commercial, sur Internet ou seront fournies par le vendeur aux clients conformément à la loi. Ne pas utiliser ce produit pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est prévu. En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement.

Pegasus, Mobil Super et le logo Mobil sont des marques commerciales déposées d'ExxonMobil Corporation ou d'une de ses filiales.

8-2013

ESSO Société Anonyme Française  
 Tour Manhattan  
 La Défense 2  
 5/6 Place de l'Iris  
 92400 Courbevoie  
 FRANCE

+33 (0)1.57.00.70.00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à

changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com). ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Tous droits réservés.