



Mobil Super 1000 X1 15W-40 et 10W-40

Huile moteur multigrade de première qualité pour voiture de tourisme

Description

Les lubrifiants de la gamme Mobil Super 1000 sont des huiles moteur minérales de première qualité conçues pour fournir un haut niveau de protection et de performance.

Caractéristiques et avantages

Les produits de la gamme Mobil Super 1000 ont été soumis aux essais de l'industrie automobile pour vous garantir les performances souhaitées de votre véhicule.

Mobil Super 1000 X1 fournit une :

- Bonne protection contre l'usure
- Bonne propreté du moteur
- Bonne protection à hautes températures

Applications

Les huiles Mobil Super 1000 ont été formulées pour être adaptées à une utilisation dans pratiquement tous les véhicules. ExxonMobil recommande particulièrement Mobil Super 1000 pour une utilisation quotidienne dans des conditions normales :

- Pratiquement toutes les technologies de moteur
- Essence et diesel
- Voitures de tourisme, véhicules utilitaires légers, fourgons et camionnettes
- Conduite sur autoroute
- Conditions de fonctionnement normales

Veillez consulter au préalable votre manuel d'utilisation afin de vérifier le grade de viscosité et le niveau de performance recommandés pour votre véhicule.

Spécifications et homologations

Mobil Super 1000 X1 satisfait ou dépasse les exigences :	10W-40	15W-40
API SL/SJ	X	X
ACEA A3/B3	X	X

Mobil Super 1000 X1 est approuvée par les constructeurs suivants :	10W-40	15W-40
VW 505 00	X	X
MB-Approval 229.1	X	X

L'huile Mobil Super 1000 X1 Diesel est recommandée par ExxonMobil pour l'utilisation dans les applications qui exigent :		
	10W-40	15W-40
API CF	X	X

Caractéristiques typiques

Mobil Super 1000 X1 10W-40	10W-40	15W-40
Viscosité, ASTM D 445		
cSt à 40 °C	97	107
cSt à 100° C	14,4	14,4
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D 874	0,91	0,91
Phosphore	0,144	0,147
Point éclair, °C, ASTM D 92	230	230
Densité @15° C kg/l, ASTM D 4052	0,87	0,89
Point d'écoulement, °C, ASTM D 97	-30	-30

Santé et sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations figurant dans sa fiche de données de sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle ou sur Internet ou seront remises aux clients par le vendeur sur simple demande. Ne pas utiliser ce produit pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est prévu. En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement.

Le logo Mobil, le Pégase et Mobil Super sont des marques commerciales d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

5-2014

ESSO Société Anonyme Française
 Tour Manhattan
 La Défense 2
 5/6 Place de l'Iris
 92400 Courbevoie
 FRANCE

+33 (0)1.57.00.70.00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Tous droits réservés.