



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 1

Edition révisée n° : 5

Date : 20/10/2009

NETTOYANT INJECTEURS DIESEL

Remplace la fiche : 23/4/2007

1155

www.lisam.com



F : Facilement inflammable



Xn : Nocif

Producteur

SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants
ZI TOURNAI OUEST 2
RUE DU MONT DES CARLIERS, 3
7522 TOURNAI Belgique-Belgie
TEL : +32 (0).69.59.03.60
FAX : +32 (0).69.59.03.61
MAIL : bardahl@bardahlfrance.com
En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245

Distributeur responsable

SADAPS BARD AHL CORPORATION
104, rue de Lille
59420 MOUVAUX France
TEL : +33 (0)8 20 02 41 41
FAX : +33 (0)3 20 82 97 87
MAIL : bardahl@bardahlfrance.com

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Identification du produit : Préparation liquide.
Nom commercial : NETTOYANT INJECTEURS DIESEL

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Identification des dangers : Facilement inflammable.
Symptômes liés à l'utilisation
- Inhalation : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
Nocif par inhalation.
- Contact avec la peau : Irritant pour la peau.
Nocif par contact avec la peau.
Un contact prolongé ou répété peut provoquer un dessèchement ou gerçure de la peau.
- Contact avec les yeux : Irritant au contact direct avec les yeux.
- Ingestion : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

3 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom de la substance	Contenance	No CAS / No CE / Numéro annexe	Symbole(s)	Phrase(s) R
<u>Naphta lourd (hydrotraité à point d'ébullition bas) (benzène < 0,1%)</u>	: > 50 %	64742-48-9 / 265-150-3 / 649-327-00-6	Xn	65-66
<u>Xylène</u>	: 20 - 30 %	1330-20-7 / 215-535-7 / 601-022-00-9	Xn	10-20/21-38
<u>Propane-2-ol</u>	: 10 - 25 %	67-63-0 / 200-661-7 / 603-117-00-0	F Xi	11-36-67
<u>4-méthyl-2-pentanol</u>	: < 3 %	108-11-2 / 203-551-7 / 603-008-00-8	Xi	10-37
<u>Solvant naphta aromatique lourd (pétrole)</u>	: < 1 %	64742-94-5 / 265-198-5 / 649-424-00-3	Xn N	65-66-67-51/53

4. PREMIERS SECOURS

Premiers secours
- Inhalation : Faire respirer de l'air frais.
En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle.
- Contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse.
- Contact avec les yeux : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie
TEL : +32 (0).69.59.03.60
FAX : +32 (0).69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 2

Edition révisée n° : 5

Date : 20/10/2009

NETTOYANT INJECTEURS DIESEL

Remplace la fiche : 23/4/2007

1155

www.lisam.com

4. PREMIERS SECOURS (suite)

- Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction

- Agents d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone. Pulvérisation d'eau. Sable. Poudre.
- Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions générales : Ecarter toute source d'ignition.
- Précautions individuelles : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.
- Précautions pour l'environnement : Éviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.
- Méthodes de nettoyage
- sur le sol : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant.
- sur l'eau : Aspirer au moyen d'un équipement excluant tout risque d'inflammation.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- Stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
- Durée de stockage : 3 ans.
- Manipulation : Ne pas respirer les gaz, vapeurs, fumées ou aérosols. Ne pas fumer.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

- Protection individuelle
- Protection respiratoire : En cas de risque de production excessive de vapeurs, porter un masque adéquat.
- Protection des mains : Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques.
- Protection de la peau : Porter un vêtement de protection approprié.
- Protection des yeux : Une protection oculaire ne s'impose que s'il y a un risque d'éclaboussures ou de projections de liquide.
- Limites d'exposition professionnelle : Naphta lourd (hydrotraité à point d'ébullition bas) (benzène < 0,1%) : VME [ppm] : (RCP) (184 producteur.)
Naphta lourd (hydrotraité à point d'ébullition bas) (benzène < 0,1%) : VME [mg/m³] : (RCP) (1200 producteur.)
Xylène : TLV[©] -TWA [mg/m³] : 435
Xylène : TLV[©] -TWA [ppm] : 100
Xylène : TLV[©] -STEL [ppm] : 150
Xylène : VME [ppm] : 50
Xylène : VME [mg/m³] : 221
Xylène : VLE [ppm] : 100
Xylène : VLE [mg/m³] : 442
Propane-2-ol : TLV[©] -TWA [ppm] : 400
Propane-2-ol : TLV[©] -STEL [ppm] : 500
Propane-2-ol : VME [ppm] : 250
Propane-2-ol : VME [mg/m³] : 650
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) : TLV[©] -TWA [mg/m³] : 2000
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole) : TLV[©] -TWA [ppm] : 500

SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 3

Edition révisée n° : 5

Date : 20/10/2009

NETTOYANT INJECTEURS DIESEL

Remplace la fiche : 23/4/2007

1155

www.lisam.com

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique à 20 °C	: Liquide.
Couleur	: Jaune.
Odeur	: Caractéristique.
pH	: Non applicable.
Point d'ébullition [°C]	: Aucune donnée disponible.
Point d'ébullition final [°C]	: Aucune donnée disponible.
Densité	: 0.795
Pression de vapeur [hPa]	: Aucune donnée disponible.
Pression de vapeur mm/Hg	: Aucune donnée disponible.
Viscosité	: 1.6
Solubilité dans l'eau	: Produit insoluble dans l'eau.
Point d'éclair [°C]	: < 21
Temp. d'autoinflammation [°C]	: Aucune donnée disponible.
Limites d'explosivité inférieures [%]	: Aucune donnée disponible.
Limites d'explosivité supérieures [%]	: Aucune donnée disponible.
Log P octanol / eau à 20°C	: Aucune donnée disponible.

10. Stabilité et réactivité

Produits de décomposition dangereux	: Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.
Matières à éviter	: Oxydants forts.
Conditions à éviter	: Chaleur. Etincelles. Flamme nue.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations toxicologiques	: Voir le Récapitulatif des Risques - Rubrique 2.
-----------------------------	---

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Information relative aux effets écologiques	: Aucune donnée disponible.
---	-----------------------------

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Généralités	: Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
-------------	--

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- Etiquetage ADR



: 3

Information générale

- Désignation officielle de transport	: UN1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Xylène, Propane-2-ol), 3, II
Shipping name	: UN1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Xylène, Propane-2-ol), 3, II
No ONU	: 1993
I.D. n°	: 33

SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

NETTOYANT INJECTEURS DIESEL

Page : 4

Edition révisée n° : 5

Date : 20/10/2009

Remplace la fiche : 23/4/2007

1155

www.lisam.com

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT (suite)

Transport terrestre

ADR/RID : Groupe : II
Disposition spéciale : 640E
Classe : 3

Transport par mer

- Code IMO-IMDG : Classe 3

Groupe d'emballage IMO : II

- EMS-Nr : F-E S-E

- IMDG-Pollution marine : YES ò

Transport aérien

- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo : 310
Packaging instructions passanger: 309

- IATA - Classe ou division : 3

Groupe d'emballage IATA : II

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Symbole(s) : Xn : Nocif
F : Facilement inflammable

- Phrase(s) R : R11 : Facilement inflammable.
R20/21 : Nocif par inhalation et par contact avec la peau.
R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau.
R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

- Phrase(s) S : S2 : Conserver hors de la portée des enfants.
S23 : Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, aérosols.
S36/37 : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Contient : naphta lourd hydrotraité , Xylène
30 % et plus hydrocarbures aliphatiques , 15 % ou plus, mais moins de 30 % hydrocarbures aromatiques

16. AUTRES INFORMATIONS

Texte des Phrases R du § 3 : R10 : Inflammable.
R11 : Facilement inflammable.
R20/21 : Nocif par inhalation et par contact avec la peau.
R36 : Irritant pour les yeux.
R37 : Irritant pour les voies respiratoires.
R38 : Irritant pour la peau.
R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Utilisations recommandées & restrictions : Voir fiche technique pour des informations détaillées.

Autres données : Etiquette : 735 115 R8
Révision - Voir : *
Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Date d'impression : 20 / 10 / 2009

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement

SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants**En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245**

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61



FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 5
	Edition révisée n° : 5
NETTOYANT INJECTEURS DIESEL	Date : 20/10/2009
	Remplace la fiche : 23/4/2007
	1155 <small>www.lisam.com</small>

Européen et du Conseil.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document

SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245