



# NETTOYANT FAP ET TURBO DIESEL BARD AHL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Numéro de référence: 42015U

Date d'émission: 14-04-16 Date de révision: 15-11-21 Remplace la version de: 25-08-20 Version: 2.2

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
Nom du produit : NETTOYANT FAP ET TURBO DIESEL BARD AHL  
Code du produit : 42015U # 7354201VR4  
Type de produit : Détergent

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Destiné au grand public  
Catégorie d'usage principal : Utilisation par les consommateurs  
Fonction ou catégorie d'utilisation : Agents détergents/lavants et additifs

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### Distributeur

SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants  
ZI TOURNAI OUEST 2 - RUE DU MONT DES CARLIERS, 3  
7522 TOURNAI  
BELGIQUE  
T +32 (0).69.59.03.60 - F +32 (0).69.59.03.61  
[msds@bardahlfrance.com](mailto:msds@bardahlfrance.com) - [www.bardahl.fr](http://www.bardahl.fr)

##### Fournisseur

SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants  
ZI TOURNAI OUEST 2 - RUE DU MONT DES CARLIERS, 3  
7522 TOURNAI  
BELGIQUE  
T +32 (0).69.59.03.60 - F +32 (0).69.59.03.61  
[msds@bardahlfrance.com](mailto:msds@bardahlfrance.com) - [www.bardahl.fr](http://www.bardahl.fr)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : + 32 (0)70.245.245 / +33 (0)1.45.42.59.59

| Pays     | Organisme/Société                                                            | Adresse                                        | Numéro d'urgence  | Commentaire                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgique | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid     | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel          | +32 70 245 245    | Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/7), si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal)                                                                                             |
| France   | ORFILA                                                                       |                                                | +33 1 45 42 59 59 | Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. |
| France   | Centre Antipoison et de Toxicovigilance de BORDEAUX<br>CHU Pellegrin Tripode | Place Amelie Raba-Leon<br>33076 Bordeaux Cedex | +33 5 56 96 40 80 |                                                                                                                                                                                                                                   |

# NETTOYANT FAP ET TURBO DIESEL BARD AHL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Pays       | Organisme/Société                                                                             | Adresse                                                                 | Numéro d'urgence       | Commentaire                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| France     | Centre Antipoison et de Toxicovigilance de LYON                                               | 162, avenue Lacassagne<br>Bâtiment A, 4ème étage<br>69424 Lyon Cedex 03 | +33 4 72 11 69 11      |                                                                                                                                                     |
| France     | Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Paris<br>Hôpital Fernand Widal                     | 200 rue du Faubourg Saint-Denis<br>75475 Paris Cedex 10                 | +33 1 40 05 48 48      |                                                                                                                                                     |
| France     | Centre Antipoisons et de Toxicovigilance de Toulouse<br>Hôpital Purpan, Pavillon Louis Lareng | Place du Docteur Baylac<br>31059 Toulouse Cedex                         | +33 5 61 77 74 47      |                                                                                                                                                     |
| France     | Centre Antipoison et de Toxicovigilance de LILLE<br>C.H.R.U                                   | 5 avenue Oscar Lambret<br>59037 Lille Cedex                             | 0 800 59 59 59         |                                                                                                                                                     |
| France     | Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Nancy<br>Hôpital Central                           | 29 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny<br>54035 Nancy Cedex        | +33 3 83 22 50 50      |                                                                                                                                                     |
| Luxembourg | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid           | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel                                   | +352 8002 5500         | Numéro gratuit avec accès 24/24 et 7/7. Des experts répondent à toutes les questions urgentes sur des produits dangereux en français ou en allemand |
| Suisse     | Tox Info Suisse                                                                               | Freiestrasse 16<br>8032 Zürich                                          | 145                    | (de l'étranger : +41 44 251 51 51) Cas non-urgents: +41 44 251 66 66                                                                                |
| Tunisie    | CENTRE ANTI-POISON DE TUNISIE                                                                 | Rue Abou Kacem Chebbi<br>MONTFLEURY<br>1089 TUNIS CHEBBI TUNIS          | +71335500<br>+71335190 |                                                                                                                                                     |

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Danger par aspiration, catégorie 1

H304

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

#### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP)



GHS08

Mention d'avertissement (CLP)

: Danger

Contient

: Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques

Mentions de danger (CLP)

: H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Conseils de prudence (CLP)

: P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

# NETTOYANT FAP ET TURBO DIESEL BARD AHL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                    |                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | P262 - Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.                               |
|                                    | P301+P310 - EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin.           |
|                                    | P331 - NE PAS faire vomir.                                                                        |
|                                    | P405 - Garder sous clef.                                                                          |
|                                    | P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. |
| Phrases EUH                        | : EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.               |
| Fermeture de sécurité pour enfants | : Applicable                                                                                      |
| Avertissement tactile              | : Applicable                                                                                      |

### 2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

| Nom                                                                                                                                                                                                                                                        | Identificateur de produit                                            | %      | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR)                                                                                      | N° CAS: 64742-48-9<br>N° CE: 918-481-9<br>N° REACH: 01-2119457273-39 | 80-100 | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                              |
| 1,1'-Bis-(ferrocenyl)octane                                                                                                                                                                                                                                | N° CE: 479-710-1                                                     | <0.3   | Repr. 1B, H360FD<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 4, H413                                           |
| naphtalène<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IE, IT, LV, NL, PL, RO, SE);<br>substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires | N° CAS: 91-20-3<br>N° CE: 202-049-5<br>N° Index: 601-052-00-2        | <0.002 | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>Carc. 2, H351<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

|                                           |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins général                    | : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.                                                |
| Premiers soins après inhalation           | : S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.                                                               |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Retirer les vêtements contaminés. Laver la peau avec beaucoup d'eau. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.                                                                                             |
| Premiers soins après contact oculaire     | : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| Premiers soins après ingestion            | : NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.                                                                                                                                           |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.            |
| Symptômes/effets après ingestion            | : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |

# NETTOYANT FAP ET TURBO DIESEL BARDAHL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse.  
Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : La combustion incomplète libère du monoxyde de carbone dangereux, du dioxyde de carbone et autres gaz toxiques.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.  
Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.  
Autres informations : Empêcher le liquide d'entrer dans les égouts, les cours d'eau, le sous-sol et les soubassements.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales : Évacuer la zone. Ecarter toute source éventuelle d'ignition. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés. Tenir le public éloigné de la zone dangereuse. Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 6.1.2. Pour les secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Endiguer le produit pour le récupérer ou l'absorber avec un matériau approprié. Éviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention : Recueillir le produit à l'aide d'une matière absorbante.  
Procédés de nettoyage : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". Pour l'élimination des matières ou résidus solides, se reporter à la rubrique 13 : "Considérations relatives à l'élimination".

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
Mesures d'hygiène : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver les mains après toute manipulation.

# NETTOYANT FAP ET TURBO DIESEL BARDAHL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

|                                                    |                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures techniques                                 | : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local.                       |
| Conditions de stockage                             | : Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l'abri du gel.                        |
| Chaleur et sources d'ignition                      | : Tenir à l'écart de flammes nues/la chaleur. Tenir à l'écart de sources d'ignition. |
| Lieu de stockage                                   | : Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un endroit bien ventilé.                 |
| Prescriptions particulières concernant l'emballage | : Conserver dans l'emballage d'origine.                                              |

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| naphtalène (91-20-3)                                                |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)   |           |
| IOEL TWA                                                            | 50 mg/m³  |
| IOEL TWA [ppm]                                                      | 10 ppm    |
| Autriche - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |           |
| MAK (OEL TWA)                                                       | 50 mg/m³  |
| MAK (OEL TWA) [ppm]                                                 | 10 ppm    |
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |           |
| OEL TWA                                                             | 53 mg/m³  |
| OEL TWA [ppm]                                                       | 10 ppm    |
| OEL STEL                                                            | 80 mg/m³  |
| OEL STEL [ppm]                                                      | 15 ppm    |
| Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |           |
| OEL TWA [1]                                                         | 50 mg/m³  |
| OEL TWA [2]                                                         | 10 ppm    |
| OEL STEL                                                            | 100 mg/m³ |
| OEL STEL [ppm]                                                      | 20 ppm    |
| Finlande - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |           |
| HTP (OEL TWA) [1]                                                   | 5 mg/m³   |
| HTP (OEL TWA) [2]                                                   | 1 ppm     |
| HTP (OEL STEL)                                                      | 10 mg/m³  |
| HTP (OEL STEL) [ppm]                                                | 2 ppm     |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle               |           |
| VME (OEL TWA)                                                       | 50 mg/m³  |
| VME (OEL TWA) [ppm]                                                 | 10 ppm    |
| Allemagne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle (TRGS 900) |           |
| AGW (OEL TWA) [1]                                                   | 2 mg/m³   |
| AGW (OEL TWA) [2]                                                   | 0,4 ppm   |

# NETTOYANT FAP ET TURBO DIESEL BARD AHL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| naphtalène (91-20-3)                                       |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Hongrie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle     |          |
| AK (OEL TWA)                                               | 50 mg/m³ |
| Irlande - Valeurs Limites d'exposition professionnelle     |          |
| OEL TWA [1]                                                | 50 mg/m³ |
| OEL TWA [2]                                                | 10 ppm   |
| Italie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle      |          |
| OEL TWA                                                    | 50 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm]                                              | 10 ppm   |
| Lettonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle    |          |
| OEL TWA                                                    | 50 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm]                                              | 10 ppm   |
| Pays-Bas - Valeurs Limites d'exposition professionnelle    |          |
| TGG-8u (OEL TWA)                                           | 50 mg/m³ |
| TGG-15min (OEL STEL)                                       | 80 mg/m³ |
| Pologne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle     |          |
| NDS (OEL TWA)                                              | 20 mg/m³ |
| NDSch (OEL STEL)                                           | 50 mg/m³ |
| Roumanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle    |          |
| OEL TWA                                                    | 50 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm]                                              | 9,5 ppm  |
| Espagne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle     |          |
| VLA-ED (OEL TWA) [1]                                       | 53 mg/m³ |
| VLA-ED (OEL TWA) [2]                                       | 10 ppm   |
| VLA-EC (OEL STEL)                                          | 80 mg/m³ |
| VLA-EC (OEL STEL) [ppm]                                    | 15 ppm   |
| Suède - Valeurs Limites d'exposition professionnelle       |          |
| NGV (OEL TWA)                                              | 50 mg/m³ |
| NGV (OEL TWA) [ppm]                                        | 10 ppm   |
| KTV (OEL STEL)                                             | 80 mg/m³ |
| KTV (OEL STEL) [ppm]                                       | 15 ppm   |
| Royaume Uni - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |          |
| WEL TWA (OEL TWA) [1]                                      | 53 mg/m³ |
| WEL TWA (OEL TWA) [2]                                      | 10 ppm   |
| WEL STEL (OEL STEL)                                        | 80 mg/m³ |
| WEL STEL (OEL STEL) [ppm]                                  | 15 ppm   |
| Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle      |          |
| MAK (OEL TWA) [1]                                          | 50 mg/m³ |
| MAK (OEL TWA) [2]                                          | 10 ppm   |

# NETTOYANT FAP ET TURBO DIESEL BARD AHL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| naphtalène (91-20-3)                                                                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Turquie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                                 |            |
| OEL TWA                                                                                | 50 mg/m³   |
| OEL TWA [ppm]                                                                          | 10 ppm     |
| USA - ACGIH - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                             |            |
| ACGIH OEL TWA                                                                          | 50 mg/m³   |
| ACGIH OEL TWA [ppm]                                                                    | 10 ppm     |
| Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques (64742-48-9) |            |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                                  |            |
| VME (OEL TWA)                                                                          | 1200 mg/m³ |
| VME (OEL TWA) [ppm]                                                                    | 184 ppm    |
| Norvège - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                                 |            |
| Grenseverdi (OEL TWA) [1]                                                              | 275 mg/m³  |
| Grenseverdi (OEL TWA) [2]                                                              | 50 ppm     |

### 8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.1.4. DNEL et PNEC

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.1.5. Bande de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2.2. Équipements de protection individuelle

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



#### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

**Protection oculaire:**

Lunettes bien ajustables. EN 166

| Protection oculaire  |                     |                            |        |
|----------------------|---------------------|----------------------------|--------|
| Type                 | Champ d'application | Caractéristiques           | Norme  |
| Lunettes de sécurité |                     | avec protections latérales | EN 166 |

#### 8.2.2.2. Protection de la peau

**Protection de la peau et du corps:**

Porter un vêtement de protection approprié

**Protection des mains:**

Gants. EN 374

# NETTOYANT FAP ET TURBO DIESEL BARD AHL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Protection des mains |                          |                   |                |             |            |
|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-------------|------------|
| Type                 | Matériau                 | Perméation        | Epaisseur (mm) | Penetration | Norme      |
| Gants                | Caoutchouc nitrile (NBR) | 6 (> 480 minutes) |                | 3 (> 0.65)  | EN ISO 374 |

### 8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

#### Protection des voies respiratoires:

Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. En cas de risque de production excessive de poussières, brouillard ou vapeurs, utiliser un équipement de protection respiratoire autorisé

### 8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| État physique                                          | : Liquide                  |
| Apparence                                              | : limpide.                 |
| Couleur                                                | : brun. orange.            |
| Odeur                                                  | : Aucune donnée disponible |
| Seuil olfactif                                         | : Aucune donnée disponible |
| pH                                                     | : Aucune donnée disponible |
| Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1) | : Aucune donnée disponible |
| Point de fusion                                        | : Aucune donnée disponible |
| Point de congélation                                   | : Aucune donnée disponible |
| Point d'ébullition                                     | : Aucune donnée disponible |
| Point d'éclair                                         | : 63 °C                    |
| Température d'auto-inflammation                        | : Aucune donnée disponible |
| Température de décomposition                           | : Aucune donnée disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)                           | : Aucune donnée disponible |
| Pression de vapeur                                     | : Aucune donnée disponible |
| Densité relative de vapeur à 20 °C                     | : Aucune donnée disponible |
| Densité relative                                       | : Aucune donnée disponible |
| Masse volumique                                        | : 0,789 g/cm³ (20°C)       |
| Solubilité                                             | : Aucune donnée disponible |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)         | : Aucune donnée disponible |
| Viscosité, cinématique                                 | : < 20 mm²/s (40°C)        |
| Viscosité, dynamique                                   | : Aucune donnée disponible |
| Propriétés explosives                                  | : Aucune donnée disponible |
| Propriétés comburantes                                 | : Aucune donnée disponible |
| Limites d'explosivité                                  | : Aucune donnée disponible |

### 9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Stable dans les conditions normales d'emploi.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

# NETTOYANT FAP ET TURBO DIESEL BARD AHL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Non établi.

### 10.4. Conditions à éviter

Chaleur. Flamme nue. Etincelles. Eau, humidité. Gel.

### 10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

La combustion incomplète libère du monoxyde de carbone dangereux, du dioxyde de carbone et autres gaz toxiques.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (orale) : Non classé  
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé  
Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé

#### naphtalène (91-20-3)

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| DL50 orale            | 490 mg/kg    |
| DL50 cutanée lapin    | > 2000 mg/kg |
| DL50 voie cutanée     | > 2500 mg/kg |
| CL50 Inhalation - Rat | > 340 mg/m³  |

#### Hydrocarbures, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics (246538-78-3)

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| DL50 orale        | > 10000 mg/kg |
| DL50 voie cutanée | > 3160 mg/kg  |

#### 1,1'-Bis-(ferrocenyl)octane

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| DL50 orale rat   | > 2000 (OECD 423) |
| DL50 cutanée rat | > 2000 (OECD 402) |

#### Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, <2% aromatiques (64742-48-9)

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DL50 orale rat        | > 5000 mg/kg        |
| DL50 cutanée lapin    | > 5000 mg/kg        |
| CL50 Inhalation - Rat | 4951 mg/m³ 4 heures |

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé  
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé  
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé  
Cancérogénicité : Non classé  
Toxicité pour la reproduction : Non classé  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) : Non classé

#### Hydrocarbures, C10, aromatics, >1% naphthalene

|                                                                      |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) : Non classé

# NETTOYANT FAP ET TURBO DIESEL BARD AHL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| 1,1'-Bis-(ferrocenyl)octane                                           |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| Danger par aspiration                                                 | : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                            |
| NETTOYANT FAP ET TURBO DIESEL BARD AHL                                |                                                                                                                  |
| Viscosité, cinématique                                                | < 20 mm²/s (40°C)                                                                                                |

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Non classé

| Hydrocarbures, C10, aromatics, >1% naphthalene                                        |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                                                                    | 2 mg/l 4 jours                             |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1]                                               | 3 mg/l invertébrés aquatiques              |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [2]                                               | 1,1 mg/l algues                            |
| naphtalène (91-20-3)                                                                  |                                            |
| CL50 - Poisson [2]                                                                    | ≥ 2350 µg/l 48 heures                      |
| CE50 - Crustacés [1]                                                                  | 1,96 mg/l 48 heures                        |
| 1,1'-Bis-(ferrocenyl)octane                                                           |                                            |
| CL50 - Poisson [1]                                                                    | > 0,5 mg/l (OECD 203)                      |
| CE50 - Crustacés [1]                                                                  | > 0,36 mg/l (OECD 202)                     |
| CE50 72h - Algues [1]                                                                 | > 0,36 mg/l (OECD 201)                     |
| Hydrocarbures, C10-C13, n-alcane, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques (64742-48-9) |                                            |
| CL50 - Poisson [1]                                                                    | > 1000 mg/l                                |
| CE50 - Crustacés [1]                                                                  | > 1000 mg/l Daphnia Magna                  |
| CE50 72h - Algues [1]                                                                 | > 1000 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata |
| NOEC chronique algues                                                                 | 1000 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata   |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

| Hydrocarbures, C10, aromatics, >1% naphthalene                                        |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Biodégradation                                                                        | 58 % 28 jours                 |
| Hydrocarbures, C11-C13, isoalcanes, <2% aromatics (246538-78-3)                       |                               |
| Persistance et dégradabilité                                                          | Facilement biodégradable.     |
| 1,1'-Bis-(ferrocenyl)octane                                                           |                               |
| Persistance et dégradabilité                                                          | Non facilement biodégradable. |
| Hydrocarbures, C10-C13, n-alcane, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques (64742-48-9) |                               |
| Biodégradation                                                                        | 80 % 28 jours                 |

# NETTOYANT FAP ET TURBO DIESEL BARD AHL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### 1,1'-Bis-(ferrocenyl)octane

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 4,6                  |
| Potentiel de bioaccumulation                   | Potentiel élevé (3). |

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                                         |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthodes de traitement des déchets                      | : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. |
| Recommandations pour l'élimination des eaux usées       | : Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement.                                                                                                                                      |
| Recommandations pour le traitement du produit/emballage | : Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux en vigueur.                                                      |
| Indications complémentaires                             | : Vider complètement les emballages avant élimination. Ne pas réutiliser des récipients vides.                                                                                           |
| Ecologie - déchets                                      | : Ne pas rejeter le produit dans l'environnement.                                                                                                                                        |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / RID

| ADR                                                       | IMDG           | IATA           | RID            |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                   |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                 |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles            |                |                |                |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

Non applicable

# NETTOYANT FAP ET TURBO DIESEL BARD AHL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Transport maritime

Non applicable

### Transport aérien

Non applicable

### Transport ferroviaire

Non applicable

## 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs

| Règlement relatif aux détergents (648/2004/CE): Étiquetage du contenu: |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Composant                                                              | %    |
| hydrocarbures aliphatiques                                             | ≥30% |
| hydrocarbures aromatiques                                              | <5%  |

#### 15.1.2. Directives nationales

| France                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maladies professionnelles |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Code                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RG 84                     | Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde |

### Allemagne

|                                                       |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restrictions professionnelles                         | : Respecter les limitations conformément à la Loi sur la protection des mères actives (MuSchG)<br>Respecter les limitations conformément à la Loi sur la protection des jeunes au travail (JArbSchG) |
| Classe de danger pour l'eau (WGK)                     | : WGK 3, Très dangereux pour l'eau (Classification selon la AwSV, Annexe 1)                                                                                                                          |
| Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BImSchV) | : Non soumis à/au Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BImSchV)                                                                                                                              |

### Pays-Bas

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| SZW- liste des substances cancérigènes               | : Aucun des composants n'est listé |
| SZW-lijst van mutagene stoffen                       | : Aucun des composants n'est listé |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding   | : Aucun des composants n'est listé |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid | : Aucun des composants n'est listé |

# NETTOYANT FAP ET TURBO DIESEL BARD AHL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Aucun des composants n'est listé

### Danemark

Classe de danger d'incendie : Classe III-1

Unité de stockage : 50 litre

Remarques concernant la classification : Inflammable d'après le ministère de la Justice danois; Les lignes directrices de gestion des situations d'urgence relatives au stockage des liquides inflammables doivent être suivies

Réglementations nationales danoises : L'utilisation de ce produit est interdite aux mineurs  
Les femmes enceintes/allaitantes travaillant avec le produit ne doivent pas entrer en contact direct avec celui-ci

### Suisse

Classe de stockage (LK) : LK 6.1 - Matières toxiques

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 16: Autres informations

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (par voie orale)        | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4                                                                     |
| Aquatic Acute 1                      | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1                                                    |
| Aquatic Chronic 1                    | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1                                               |
| Aquatic Chronic 4                    | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 4                                               |
| Asp. Tox. 1                          | Danger par aspiration, catégorie 1                                                                               |
| Carc. 2                              | Cancérogénicité, catégorie 2                                                                                     |
| EUH066                               | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.                                         |
| H302                                 | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                        |
| H304                                 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                              |
| H351                                 | Susceptible de provoquer le cancer.                                                                              |
| H360FD                               | Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.                                                                  |
| H373                                 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H400                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                     |
| H410                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                          |
| H413                                 | Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.                                                     |
| Repr. 1B                             | Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B                                                                      |
| STOT RE 2                            | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, catégorie 2                               |

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.