



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 1

Edition révisée n° : 6

Date : 26/10/2009

Remplace la fiche : 8/10/2008

DEPART MOTEUR

4562

www.lisam.com



N : Dangereux pour l'environnement



F+ : Extrêmement inflammable



Xn : Nocif

Producteur

SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants
ZI TOURNAI OUEST 2
RUE DU MONT DES CARLIERS, 3
7522 TOURNAI Belgique-Belgie
TEL : +32 (0).69.59.03.60
FAX : +32 (0).69.59.03.61
MAIL : bardahl@bardahlfrance.com
En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245

Distributeur responsable

SADAPS BARDAHL CORPORATION
104, rue de Lille
59420 MOUVAUX France
TEL : +33 (0)8 20 02 41 41
FAX : +33 (0)3 20 82 97 87
MAIL : bardahl@bardahlfrance.com

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Identification du produit : Aérosols sous pression.
Nom commercial : DEPART MOTEUR

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Identification des dangers : R19 : Peut former des peroxydes explosifs.
Extrêmement inflammable.

Danger pour l'environnement : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Symptômes liés à l'utilisation

- Inhalation : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- Contact avec la peau : Un contact prolongé ou répété peut provoquer un dessèchement ou gerçure de la peau.
Irritant pour la peau.
- Contact avec les yeux : Le contact direct avec les yeux est probablement irritant.
- Ingestion : Nocif en cas d'ingestion.

3 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom de la substance	Contenance	No CAS / No CE / Numéro annexe	Symbole(s)	Phrase(s) R
<u>Oxyde de diéthyle</u>	: 25 - 50 %	60-29-7 / 200-467-2 / 603-022-00-4	F+ Xn	12-19-22-66-67
<u>Propane</u>	: 25 - 50 %	74-98-6 / 200-827-9 / 601-003-00-5	F+	12
<u>Solvant hydrocarboné (aliphatique) (benzène <0,1%)</u>	: 25 - 50 %	64742-49-0 / 265-151-9 / 649-328-00-1	Xn N F	11-38-51/53-65-67
<u>Naphta lourd (hydrotraité à point d'ébullition bas)</u>	: 2,5 - 9 %	64742-82-1 / 265-185-4 / -----	Xn N	10-51/53-65-66-67

4. PREMIERS SECOURS

Premiers secours

- Inhalation : Faire respirer de l'air frais. En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle.
- Contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
- Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin

SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie
TEL : +32 (0).69.59.03.60
FAX : +32 (0).69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 2

Edition révisée n° : 6

Date : 26/10/2009

DEPART MOTEUR

Remplace la fiche : 8/10/2008

4562

www.lisam.com

4. PREMIERS SECOURS (suite)

et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction

- Agents d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone. Pulvérisation d'eau. Sable. Poudre.
- Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions générales : Ecarter toute source d'ignition.
- Précautions individuelles : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.
- Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.
- Méthodes de nettoyage
 - sur le sol : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant.
 - sur l'eau : Aspirer au moyen d'un équipement excluant tout risque d'inflammation.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- Stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
- Durée de stockage : 3 ans.
- Manipulation : Ne pas respirer les gaz, vapeurs, fumées ou aérosols. Ne pas fumer. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

- Protection individuelle
 - Protection respiratoire : En cas de risque de production excessive de vapeurs, porter un masque adéquat.
 - Protection des mains : En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants.
 - Protection de la peau : Porter un vêtement de protection approprié.
 - Protection des yeux : Une protection oculaire ne s'impose que s'il y a un risque d'éclaboussures ou de projections de liquide.
- Limites d'exposition professionnelle :
 - Oxyde de diéthyle : TLV[©] -TWA [mg/m³] : 1210
 - Oxyde de diéthyle : TLV[©] -TWA [ppm] : 400
 - Oxyde de diéthyle : TLV[©] -STEL [mg/m³] : 1520
 - Oxyde de diéthyle : TLV[©] -STEL [ppm] : 500
 - Oxyde de diéthyle : MAC [mg/m³] : 1200
 - Propane : TLV[©] -TWA [ppm] : (ACGIH) 1000
 - Propane : TLV[©] -TWA [ppm] : (MAK) 1000
 - Propane : TLV[©] -STEL [ppm] : (MAK) 4000
 - Propane : VME [mg/m³] : (allemagne) 4(II) DFG 1800
 - Propane : VME [mL/m³] : (allemagne) 4(II) DFG 1000
 - Solvant hydrocarboné (aliphatique) (benzène <0,1%) : TLV[©] : [mg/m³] 903

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- Etat physique à 20 °C : Liquide.
- Couleur : Incolore.
- Odeur : Ethéré(e).

SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 3

Edition révisée n° : 6

Date : 26/10/2009

Remplace la fiche : 8/10/2008

DEPART MOTEUR

4562

www.lisam.com

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (suite)

pH	: Non applicable.
Point d'ébullition [°C]	: Aucune donnée disponible.
Point d'ébullition final [°C]	: Aucune donnée disponible.
Densité	: 0.635
Pression de vapeur [hPa]	: Aucune donnée disponible.
Pression de vapeur mm/Hg	: Aucune donnée disponible.
Viscosité	: Aucune donnée disponible.
Solubilité dans l'eau	: 6.9 %
Point d'éclair [°C]	: < 0
Temp. d'autoinflammation [°C]	: Aucune donnée disponible.
Limites d'explosivité inférieures [%]	: Aucune donnée disponible.
Limites d'explosivité supérieures [%]	: Aucune donnée disponible.
Log P octanol / eau à 20°C	: Aucune donnée disponible.

10. Stabilité et réactivité

Produits de décomposition dangereux	: Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.
Matières à éviter	: Oxydants forts.
Conditions à éviter	: Chaleur. Etincelles. Flamme nue.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations toxicologiques	: Voir le Récapitulatif des Risques - Rubrique 2.
-----------------------------	---

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Information relative aux effets écologiques	: Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
---	---

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Généralités	: Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
-------------	--

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- Etiquetage ADR



: 2.1

Information générale	
- Désignation officielle de transport	: UN1950 AÉROSOLS (Butane, Propane), 2.1, 5F
Shipping name	: UN1950 AÉROSOLS (Butane, Propane), 2.1, 5F
No ONU	: 1950
I.D. n°	: --
Transport terrestre	
ADR/RID	: Groupe : F Classe : 2

SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 4

Edition révisée n° : 6

Date : 26/10/2009

DEPART MOTEUR

Remplace la fiche : 8/10/2008

4562

www.lisam.com

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT (suite)

Transport par mer	
- Code IMO-IMDG	: Classe 2
Groupe d'emballage IMO	: F
- EMS-Nr	: F-D S-U
- IMDG-Pollution marine	: YES ò
Transport aérien	
- ICAO/IATA	: Packaging instructions cargo : 203 Packaging instructions passager: 203
- IATA - Classe ou division	: 2
Groupe d'emballage IATA	: F

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Symbole(s)	: Xn : Nocif F+ : Extrêmement inflammable N : Dangereux pour l'environnement
- Phrase(s) R	: R12 : Extrêmement inflammable. R19 : Peut former des peroxydes explosifs. R22 : Nocif en cas d'ingestion. R38 : Irritant pour la peau. R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- Phrase(s) S	: S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S23 : Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, aérosols. S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout. S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
Contient	: ether ethylique
Autres	: Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer a une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelles, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler pendant et après usage.

16. AUTRES INFORMATIONS

Texte des Phrases R du § 3	: R10 : Inflammable. R11 : Facilement inflammable. R12 : Extrêmement inflammable. R19 : Peut former des peroxydes explosifs. R22 : Nocif en cas d'ingestion. R38 : Irritant pour la peau. R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
Utilisations recommandées & restrictions:	Voir fiche technique pour des informations détaillées.
Autres données	: Révision - Voir : *

SADAPS BARD AHL Additifs & Lubricants**En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245**

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 5

Edition révisée n° : 6

Date : 26/10/2009

DEPART MOTEUR

Remplace la fiche : 8/10/2008

4562

www.lisam.com

16. AUTRES INFORMATIONS (suite)

Etiquette : 732 456 R6

Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Date d'impression

: 26 / 10 / 2009

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document

SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245