

ACTIVA 9000 Diesel 5W-40



Huile multigrade de technologie de synthèse pour moteurs Diesel

UTILISATIONS

- TOTAL ACTIVA 9000 Diesel 5W-40 a été développée **pour les moteurs Diesel**.
- TOTAL ACTIVA 9000 Diesel 5W-40 convient tout particulièrement aux **motorisations turbocompressées, multisoupapes et injection directe**.
- TOTAL ACTIVA 9000 Diesel 5W-40 satisfait aux **conditions d'utilisation les plus difficiles** (autoroute, circulation urbaine intense...), **en toutes saisons**.
- TOTAL ACTIVA 9000 Diesel 5W-40 est parfaitement **adaptée aux motorisations Diesel non équipées de filtres à particules***.

PERFORMANCES

| | | |
|-----------------------------|--|----------------|
| Spécifications | ACEA API | A3/B4 SM/CF |
| Homologations constructeurs | NORME PSA PEUGEOT CITROEN B71 2296 VOLKSWAGEN 502.00/505.00 BMW LL-01 MB 229.3 PORSCHE A40 | |



AVANTAGES CLIENTS

| | |
|---------------------------------|--|
| Intervalle de vidange allongé | • Exceptionnelle résistance à l'oxydation |
| Toutes conditions d'utilisation | • Fluidité à basse température facilitant les démarrages à froid. Mais également bonne résistance aux températures les plus élevées. |
| Protection optimale du moteur | • Lubrification dès le démarrage |
| Propreté du moteur | • Additivation détergente et dispersive |

CARACTERISTIQUES

| TOTAL ACTIVA 9000 Diesel 5W-40 | Unités | Grade SAE |
|--------------------------------|--------------------|-----------|
| | | 5W-40 |
| Masse volumique à 15°C | kg/m ³ | 855 |
| Viscosité à 40°C | mm ² /s | 90 |
| Viscosité à 100°C | mm ² /s | 14,7 |
| Indice de viscosité | - | 172 |
| Point éclair Cleveland | °C | 230 |
| Point d'écoulement | °C | -39 |

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.
* préférer alors les produits de la gamme INEO

TOTAL LUBRIFIANTS
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre Cedex
France

ACTIVA 9000 Diesel 5W-40
Mise à jour de cette fiche :
Mars2011-03-04Référence
étiquette : MPC



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.