



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

PDB400 Détachant tissus & moquettes parfum agrumes AUTO PRATIC

Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe II, modifié. Règlement (UE) N° 2015/830 de la Commission du 28 mai 2015.

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit PDB400 Détachant tissus & moquettes parfum agrumes AUTO PRATIC

Numéro du produit 003334000349

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations déconseillées Utiliser seulement pour les applications prévues.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur TETROSYL FRANCE
ZAC du Moulin
40, avenue Clément Ader
59118 WAMBRECHIES
03 20 28 06 30
qualite@tetrosyl-france.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence national Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (CE N° 1272/2008)


Dangers physiques Aerosol 1 - H222, H229

Dangers pour la santé humaine Skin Sens. 1 - H317

Dangers pour l'environnement Aquatic Chronic 3 - H412

2.2. Éléments d'étiquetage

Pictogrammes de danger



Mention d'avertissement Danger

Mentions de danger
H222 Aérosol extrêmement inflammable.
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

PDB400 Détachant tissus & moquettes parfum agrumes AUTO PRATIC

Mentions de mise en garde	<p>P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.</p> <p>P102 Tenir hors de portée des enfants.</p> <p>P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.</p> <p>P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.</p> <p>P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.</p> <p>P261 Éviter de respirer les vapeurs/aérosols.</p> <p>P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.</p> <p>P273 Éviter le rejet dans l'environnement.</p> <p>P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.</p> <p>P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau.</p> <p>P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.</p> <p>P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.</p> <p>P501 Éliminer le contenu/ récipient selon les réglementations locales.</p>
Contient	(R)-p-mentha-1,8-diène, 2-méthylisothiazol-3(2H)-one
Étiquetage des détergents	5 - < 15% hydrocarbures aliphatiques, < 5% agents de surface anioniques, < 5% parfums, Contient LIMONENE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

2.3. Autres dangers

Ce produit ne contient aucune substance classée PBT ou vPvB.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Isopropanol		1 - <5%
Numéro CAS: 67-63-0	Numéro CE: 200-661-7	Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119457558-25-XXXX
Classification		
Flam. Liq. 2 - H225		
Eye Irrit. 2 - H319		
STOT SE 3 - H336		
(2-methoxymethylethoxy)propanol		1 - <5%
Numéro CAS: 34590-94-8	Numéro CE: 252-104-2	Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119450011-60-XXXX
Classification		
Non Classé		

PDB400 Détachant tissus & moquettes parfum agrumes AUTO PRATIC

(R)-p-mentha-1,8-diène <1%		
Numéro CAS: 5989-27-5	Numéro CE: 227-813-5	Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119493353-35-XXXX
Facteur M (aigu) = 1	Facteur M (chronique) = 1	
Classification Flam. Liq. 3 - H226 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410		
Hydroxyde de potassium <1%		
Numéro CAS: 1310-58-3	Numéro CE: 215-181-3	Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119487136-33-XXXX
Classification Met. Corr. 1 - H290 Acute Tox. 4 - H302 Skin Corr. 1A - H314 Eye Dam. 1 - H318		
Sodium N-lauroylsarcosinate <1%		
Numéro CAS: 137-16-6	Numéro CE: 205-281-5	Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119527780-39-XXXX
Classification Acute Tox. 2 - H330 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318		
2,6-di-tert-butyl-p-cresol <1%		
Numéro CAS: 128-37-0	Numéro CE: 204-881-4	Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119555270-46-XXXX
Facteur M (aigu) = 1	Facteur M (chronique) = 1	
Classification Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410		

PDB400 Détachant tissus & moquettes parfum agrumes AUTO PRATIC

2-méthylisothiazol-3(2H)-one	<1%
Numéro CAS: 2682-20-4	Numéro CE: 220-239-6
Facteur M (aigu) = 10	Facteur M (chronique) = 1
Classification	
Acute Tox. 3 - H301	
Acute Tox. 3 - H311	
Acute Tox. 2 - H330	
Skin Corr. 1B - H314	
Eye Dam. 1 - H318	
Skin Sens. 1A - H317	
Aquatic Acute 1 - H400	
Aquatic Chronic 1 - H410	
hydroxyde de sodium	<1%
Numéro CAS: 1310-73-2	Numéro CE: 215-185-5
	Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119457892-27-XXXX
Classification	
Met. Corr. 1 - H290	
Skin Corr. 1A - H314	
Eye Dam. 1 - H318	
Formaldéhyde	<1%
Numéro CAS: 50-00-0	Numéro CE: 200-001-8
	Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119488953-20-XXXX
Classification	
Acute Tox. 3 - H301	
Acute Tox. 3 - H311	
Acute Tox. 2 - H330	
Skin Corr. 1B - H314	
Eye Dam. 1 - H318	
Skin Sens. 1 - H317	
Muta. 2 - H341	
Carc. 1B - H350	
STOT SE 3 - H335	

L'intégralité du texte des phrases de risque et des mentions de danger figure à la Section 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Information générale

En cas de doute, consulter un médecin rapidement. Montrer cette Fiche de Données Sécurité au personnel médical.

Inhalation

Déplacer la personne touchée à l'air frais, la garder au chaud et au repos dans une position confortable pour respirer. Desserrer les vêtements serrés tels que col, cravate, ou ceinture. Consulter un médecin si les symptômes sont sévères ou persistent. Placer la personne inconsciente en position latérale de sécurité et s'assurer que la respiration peut s'effectuer normalement.

PDB400 Détachant tissus & moquettes parfum agrumes AUTO PRATIC

Ingestion	Rincer soigneusement la bouche à l'eau. En cas de doute, consulter un médecin rapidement. Compte tenu de la taille réduite des emballages, le risque d'ingestion est minime. Ne pas faire vomir sans indication contraire du personnel médical.
Contact cutané	Enlever toute contamination avec de l'eau et du savon ou avec un nettoyant pour la peau reconnu.
Contact oculaire	Enlever les lentilles de contact et ouvrir largement les paupières. Rincer à l'eau. Consulter un médecin si une gêne persiste.
Protection des secouristes	Le personnel de premiers secours doit porter des équipements de protection appropriés lors de toute intervention de secours.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Information générale	La sévérité des symptômes décrits varieront en fonction de la concentration et de la durée d'exposition.
Inhalation	Spray/brouillards peuvent provoquer une irritation des voies respiratoires.
Ingestion	Compte tenu de la nature physique du produit, il est peu probable qu'il soit ingéré.
Contact cutané	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Contact oculaire	Des vapeurs ou spray dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des picotements. Des particules dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des picotements.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitements particuliers	Traiter en fonction des symptômes.
---------------------------------	------------------------------------

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés	Le produit est inflammable. Eteindre l'incendie avec de la mousse résistant aux alcools, du dioxyde de carbone, de la poudre sèche ou de l'eau diffusée.
Moyens d'extinction inappropriés	Ne pas utiliser des jets d'eau comme moyen d'extinction, car cela répandra l'incendie.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers particuliers	Les contenants peuvent éclater violemment ou exploser à la chaleur, à cause d'une montée en pression excessive. Des contenants aérosol en explosion peuvent être projetés du feu à grande vitesse. Si les bouteilles d'aérosols sont rompues, prendre des précautions par rapport à l'échappement rapide du contenu pressurisé et du gaz propulseur. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
Produits de combustion dangereux	Les produits de décomposition thermique et de combustion peuvent comprendre les substances suivantes: Gaz ou vapeurs toxiques. Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO ₂).

5.3. Conseils aux pompiers

Mesures de protection à prendre lors de la lutte contre un incendie	Eviter de respirer les gaz ou vapeurs d'incendie. Evacuer la zone. Refroidir les contenants exposés à la chaleur avec de l'eau pulvérisée et enlever les de la zone d'incendie si cela peut être fait sans risque. Refroidir les contenants exposés aux flammes avec de l'eau longtemps après l'extinction de l'incendie. Si une fuite ou un déversement ne s'est pas enflammé, utiliser de l'eau pulvérisée pour disperser les vapeurs et protéger les personnes qui arrêtent la fuite. Maîtriser les eaux d'écoulement en les contenant et en les maintenant hors des égouts et des cours d'eau. En cas de risque de pollution des eaux, informer les autorités compétentes.
--	--

PDB400 Détachant tissus & moquettes parfum agrumes AUTO PRATIC

Equipements de protection particuliers pour les pompiers Porter un appareil respiratoire isolant à pression positive (ARI) et des vêtements de protection appropriés. Les vêtements des pompiers, conformes à la norme européenne NF EN 469 (comprenant casques, bottes et gants) fourniront une protection de base pour les incidents chimiques.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles Porter un vêtement de protection comme décrit à la Section 8 de cette fiche de données de sécurité. Aucune action ne doit être prise sans une formation appropriée ou impliquant des risques pour le personnel. Evacuer la zone. Prévoir une ventilation suffisante. Pas de fumées, d'étincelles, de flammes et toute autre source d'inflammation à proximité du déversement. Si les bouteilles d'aérosols sont rompues, prendre des précautions par rapport à l'échappement rapide du contenu pressurisé et du gaz propulseur. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement Eviter tout rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol. Pas considéré être un danger significatif du fait des petites quantités utilisées.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage Nettoyer immédiatement les déversements et éliminer les déchets en toute sécurité. Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger. Pas de fumées, d'étincelles, de flammes et toute autre source d'inflammation à proximité du déversement. Dans les conditions normales de manipulation et de stockage, des déversements de conteneurs aérosol sont peu probables. Si les bouteilles d'aérosols sont rompues, prendre des précautions par rapport à l'échappement rapide du contenu pressurisé et du gaz propulseur. Prévoir une ventilation suffisante. Déversements mineurs: Essuyer avec un tissu absorbant et éliminer les déchets de manière sûre. Déversements importants: Si le produit est soluble dans l'eau, diluer le déversement avec de l'eau et éponger. Sinon, ou s'il n'est pas soluble dans l'eau, absorber le déversement avec un matériau inerte, sec et le placer dans un conteneur à déchets approprié. Laver soigneusement après avoir traité un déversement. Pour l'élimination des déchets, voir Section 13.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Référence à d'autres sections Pour les équipements de protection individuelle, voir la Section 8. Voir Section 11 pour de plus amples informations sur les dangers pour la santé. Voir Section 12 pour de plus amples informations sur les dangers écologiques. Pour l'élimination des déchets, voir Section 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions d'utilisations Lire et suivre les recommandations du producteur. Porter un vêtement de protection comme décrit à la Section 8 de cette fiche de données de sécurité. Le produit est inflammable. Eviter d'exposer les contenants pressurisés à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Le spray s'évaporerait et refroidirait rapidement et peut provoquer des gelures ou des brûlures par le froid en cas de contact avec la peau. Stocker à une température ne dépassant pas 50°C/122°F. Eviter l'inhalation de vapeurs et de spray/brouillards. Éviter le contact avec les yeux.

Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail Appliquer de bonnes pratiques d'hygiène personnelle. Se laver la peau contaminée soigneusement après manipulation. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Laver après utilisation et avant de manger, fumer ou utiliser les toilettes.

PDB400 Détachant tissus & moquettes parfum agrumes AUTO PRATIC

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Précautions de stockage Stocker à l'écart des produits incompatibles (voir Section 10). Tenir éloigné des matières comburantes, de la chaleur et des flammes. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Maintenir les conteneurs verticaux. Protéger les conteneurs des dommages. Stocker à une température ne dépassant pas 50°C/122°F. Ne pas stocker près de sources de chaleur ou exposer à des températures élevées. Stocker selon les réglementations nationales.

Classe de stockage Stockage de produits chimiques. Distributeurs aérosol et briquets

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Les utilisations identifiées pour ce produit sont détaillées en Section 1.2.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition professionnelle

Isopropanol

Valeur limite court terme (15 minutes): VLEP 400 ppm 980 mg/m³

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Valeur moyenne d'exposition (8 heures VME): VLEP 50 ppm 308 mg/m³

*

Hydroxyde de potassium

Valeur limite court terme (15 minutes): VLEP 2 mg/m³

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Valeur moyenne d'exposition (8 heures VME): VLEP 10 mg/m³

hydroxyde de sodium

Valeur moyenne d'exposition (8 heures VME): VLEP 2 mg/m³

Formaldéhyde

Valeur moyenne d'exposition (8 heures VME): VLEP 0,5 ppm

Valeur limite court terme (15 minutes): VLEP 1 ppm

C2

VLEP = Valeurs limites d'exposition professionnelle.

* = Risque de pénétration percutanée.

C2 = Substances préoccupantes en raison d'effets cancérigènes possibles.

Isopropanol (CAS: 67-63-0)

DNEL

Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 500 mg/m³

Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 888 mg/kg p.c. /jour

Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 89 mg/m³

Population en général - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 319 mg/kg p.c.

/jour

Population en général - Orale; Long terme Effets systémiques: 26 mg/kg p.c. /jour

PDB400 Détachant tissus & moquettes parfum agrumes AUTO PRATIC

PNEC	<ul style="list-style-type: none"> - eau douce; 140.9 mg/l - eau de mer; 140.9 mg/l - Station d'épuration des eaux usées; 2251 mg/l - Sédiments (eau douce); 552 mg/kg - Sédiments (eau de mer); 552 mg/kg - Sol; 28 mg/kg - Orale; 160 mg/kg <p style="text-align: center;"><u>(2-methoxymethylethoxy)propanol (CAS: 34590-94-8)</u></p>
DNEL	<p>Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 308 mg/m³</p> <p>Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 283 mg/kg p.c. /jour</p> <p>Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 37.2 mg/m³</p> <p>Population en général - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 121 mg/kg p.c. /jour</p> <p>Population en général - Orale; Long terme Effets systémiques: 36 mg/kg p.c. /jour</p>
PNEC	<ul style="list-style-type: none"> - eau douce; 19 mg/l - eau de mer; 1.9 mg/l - Station d'épuration des eaux usées; 4168 mg/l - Sédiments (eau douce); 70.2 mg/l - Sédiments (eau de mer); 7.02 mg/kg - Sol; 2.74 mg/kg <p style="text-align: center;"><u>(R)-p-mentha-1,8-diène (CAS: 5989-27-5)</u></p>
DNEL	<p>Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 66.7 mg/m³</p> <p>Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 9.5 mg/kg p.c. /jour</p> <p>Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 16.6 mg/m³</p> <p>Population en général - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 4.8 mg/kg p.c. /jour</p> <p>Population en général - Orale; Long terme Effets systémiques: 4.8 mg/kg p.c. /jour</p>
PNEC	<ul style="list-style-type: none"> - eau douce; 14 µg/l - eau de mer; 1.4 µg/l - Station d'épuration des eaux usées; 1.8 mg/l - Sédiments (eau douce); 3.85 mg/kg - Sédiments (eau de mer); 0.385 mg/kg <p style="text-align: center;"><u>Hydroxyde de potassium (CAS: 1310-58-3)</u></p>
DNEL	<p>Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets locaux: 1 mg/m³</p> <p>Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets locaux: 1 mg/m³</p> <p style="text-align: center;"><u>Sodium N-lauroylsarcosinate (CAS: 137-16-6)</u></p>
DNEL	<p>Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 70.53 mg/m³</p> <p>Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 20 mg/kg p.c. /jour</p> <p>Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 17.39 mg/m³</p> <p>Population en général - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 10 mg/kg p.c. /jour</p> <p>Population en général - Orale; Long terme Effets systémiques: 10 mg/kg p.c. /jour</p>

PDB400 Détachant tissus & moquettes parfum agrumes AUTO PRATIC

- PNEC**
- eau douce; 0.03 mg/l
 - eau de mer; 0.003 mg/l
 - rejet intermittent; 0.297 mg/l
 - Station d'épuration des eaux usées; 10 mg/l
 - Sédiments (eau douce); 0.034 mg/kg
 - Sédiments (eau de mer); 0.003 mg/kg
 - Sol; 0.012 mg/kg

Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts (CAS: 85586-07-8)

- DNEL**
- Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 285 mg/m³
 - Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 4060 mg/kg p.c. /jour
 - Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 85 mg/m³
 - Population en général - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 2440 mg/kg p.c. /jour
 - Population en général - Orale; Long terme Effets systémiques: 24 mg/kg p.c. /jour

- PNEC**
- eau douce; 0.131 mg/l
 - eau de mer; 0.013 mg/l
 - Station d'épuration des eaux usées; 1.35 mg/l
 - Sédiments (eau douce); 4.61 mg/kg
 - Sédiments (eau de mer); 0.461 mg/kg
 - Sol; 0.846 mg/kg

Nitrite de sodium (CAS: 7632-00-0)

- DNEL**
- Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 2 mg/m³
 - Travailleurs - Inhalatoire; Court terme Effets systémiques: 2 mg/m³

- PNEC**
- eau douce; 0.005 mg/l
 - eau de mer; 0.006 mg/l
 - Station d'épuration des eaux usées; 21 mg/l
 - Sédiments (eau douce); 0.019 mg/kg
 - Sédiments (eau de mer); 0.022 mg/kg
 - Sol; 0.001 mg/kg

Sodium benzoate (CAS: 532-32-1)

- DNEL**
- Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 3 mg/m³
 - Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets locaux: 0.1 mg/m³
 - Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 62.5 mg/kg p.c. /jour
 - Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 1.5 mg/m³
 - Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets locaux: 0.06 mg/m³
 - Population en général - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 31.25 mg/kg p.c. /jour
 - Population en général - Orale; Long terme Effets systémiques: 16.6 mg/kg p.c. /jour

- PNEC**
- eau douce; 0.13 mg/l
 - eau de mer; 0.013 mg/l
 - rejet intermittent; 0.305 mg/l
 - Station d'épuration des eaux usées; 10 mg/l
 - Sédiments (eau douce); 1.76 mg/kg
 - Sédiments (eau de mer); 0.176 mg/kg
 - Sol; 0.276 mg/kg
 - Orale; 300 mg/kg

PDB400 Détachant tissus & moquettes parfum agrumes AUTO PRATIC

éthylenediaminetétraacetate-de-tétratosodium (CAS: 64-02-8)

DNEL	Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets locaux: 1.5 mg/m ³
	Travailleurs - Inhalatoire; Court terme Effets locaux: 3 mg/m ³
	Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets locaux: 0.6 mg/m ³
	Population en général - Inhalatoire; Court terme Effets locaux: 1.2 mg/m ³
	Population en général - Orale; Long terme Effets systémiques: 25 mg/kg p.c. /jour
PNEC	- eau douce; 2.2 mg/l
	- eau de mer; 0.22 mg/l
	- Station d'épuration des eaux usées; 43 mg/l
	- Sol; 0.72 mg/kg

2,2'-oxydiéthanol (CAS: 111-46-6)

DNEL	Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 44 mg/m ³
	Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets locaux: 60 mg/m ³
	Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 43 mg/kg p.c. /jour
	Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 12 mg/m ³
	Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets locaux: 12 mg/m ³
PNEC	Population en général - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 21 mg/kg p.c. /jour
	- eau douce; 10 mg/l
	- eau de mer; 1 mg/l
	- Station d'épuration des eaux usées; 199.5 mg/l
	- Sédiments (eau douce); 20.9 mg/kg
	- Sédiments (eau de mer); 2.09 mg/kg
- Sol; 1.53 mg/kg	

2,6-di-tert-butyl-p-cresol (CAS: 128-37-0)

DNEL	Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 3.5 mg/m ³
	Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 0.5 mg/kg p.c. /jour
	Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 0.86 mg/m ³
	Population en général - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 0.25 mg/kg p.c. /jour
PNEC	- eau douce; 0.199 µg/l
	- eau de mer; 0.02 µg/l
	- Station d'épuration des eaux usées; 0.17 mg/l
	- Sédiments (eau douce); 99.6 µg/kg
	- Sédiments (eau de mer); 9.96 µg/kg
	- Sol; 47.69 µg/kg
- Orale; 8.33 mg/kg	

hydroxyde de sodium (CAS: 1310-73-2)

DNEL	Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets locaux: 1 mg/m ³
	Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets locaux: 1 mg/m ³

citral (CAS: 5392-40-5)

PDB400 Détachant tissus & moquettes parfum agrumes AUTO PRATIC

DNEL	Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 9 mg/m ³ Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 1.7 mg/kg p.c. /jour Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 2.7 mg/m ³ Population en général - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 1 mg/kg p.c. /jour Population en général - Orale; Long terme Effets systémiques: 0.6 mg/kg p.c. /jour
PNEC	- eau douce; 0.007 mg/l - eau de mer; 0.001 mg/l - Station d'épuration des eaux usées; 1.6 mg/l - Sédiments (eau douce); 0.125 mg/kg - Sédiments (eau de mer); 0.013 mg/kg

Formaldéhyde (CAS: 50-00-0)

DNEL	Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 9 mg/m ³ Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets locaux: 0.375 mg/m ³ Travailleurs - Inhalatoire; Court terme Effets locaux: 0.75 mg/m ³ Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 240 mg/kg p.c. /jour Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets locaux: 0.037 mg/cm ² Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 3.2 mg/m ³ Population en général - Inhalatoire; Long terme Effets locaux: 0.1 mg/m ³ Population en général - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 102 mg/kg p.c. /jour Population en général - Cutanée; Long terme Effets locaux: 0.012 mg/cm ² Population en général - Orale; Long terme Effets systémiques: 4.1 mg/kg p.c. /jour
PNEC	- eau douce; 0.44 mg/l - rejet intermittent; 4.44 mg/l - eau de mer; 0.44 mg/l - Station d'épuration des eaux usées; 0.19 mg/l - Sédiments (eau douce); 2.3 mg/kg - Sédiments (eau de mer); 2.3 mg/kg - Sol; 0.2 mg/kg

8.2. Contrôles de l'exposition

Equipements de protection



Contrôles techniques appropriés

Prévoir une ventilation suffisante. Respecter toute valeur limite d'exposition professionnelle du produit ou des composants.

Protection des yeux/du visage

Sauf si l'évaluation indique qu'un degré de protection élevé est requis, porter la protection suivante: Lunettes de sécurité bien ajustées. Les équipements de protection pour les yeux et le visage doivent être conformes à la norme européenne NF EN 166.

Protection des mains

Pour protéger les mains contre les produits chimiques, les gants doivent être conformes à la norme européenne NF EN 374. Choisir les gants les mieux appropriés en consultation avec le fournisseur/fabricant de gants, qui peut fournir les informations sur le délai de rupture de la matière constitutive du gant. Considérant les informations spécifiées par le producteur de gants, vérifier pendant l'utilisation que les gants conservent leurs propriétés protectrices et changer les dès qu'une détérioration est détectée. Il est recommandé de changer fréquemment.

Autre protection de la peau et du corps

Porter les vêtements appropriés pour prévenir tout contact cutané prolongé ou répété.

PDB400 Détachant tissus & moquettes parfum agrumes AUTO PRATIC

Mesures d'hygiène Laver après utilisation et avant de manger, fumer ou utiliser les toilettes. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit.

Protection respiratoire S'assurer que tous les équipements de protection respiratoires sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés et portent la marque "CE". Vérifier que l'appareil de protection respiratoire est bien ajusté et que le filtre est changé régulièrement. Les cartouches à filtres anti-gaz et filtres combinés conformes à la norme européenne NF EN 14387. Masques respiratoires intégraux à cartouches filtrantes remplaçables conformes à la norme européenne NF EN 136. Demi-masques et quarts de masques respiratoires à cartouches filtrantes remplaçables conformes à la norme européenne NF EN 140.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	Aérosol.
Couleur	Blanc. Mousse.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	-40 - -2°C (LPG)
Point d'éclair	-104°C (LPG)
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité	1.4 - 10.9%(V)(LPG)
Pression de vapeur	590 - 1760 KPa (LPG)
Température d'auto-inflammabilité	365 °C / 689 °F (LPG)

9.2. Autres informations

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Réactivité Voir les autres sous-sections de cette section pour avoir plus de détails.

10.2. Stabilité chimique

Stabilité chimique Stable à température ambiante normale et utilisé comme recommandé. Stable dans les conditions de stockage prescrites.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Possibilité de réactions dangereuses Les produits suivants peuvent réagir fortement avec le produit: Oxydants.

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter Eviter d'exposer les contenants pressurisés à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Eviter la chaleur, les flammes et toute autre source d'inflammation. Eviter les conditions suivantes: Gel.

10.5. Matières incompatibles

Matières incompatibles Aucune exigence spécifique n'est présumée dans des conditions normales d'utilisation.

10.6. Produits de décomposition dangereux

PDB400 Détachant tissus & moquettes parfum agrumes AUTO PRATIC

Produits de décomposition dangereux Ne se décompose pas utilisé ou stocké comme recommandé. Les produits de décomposition thermique et de combustion peuvent comprendre les substances suivantes: Gaz et vapeurs nocifs.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Inhalation Les gaz et vapeurs peuvent irriter le système respiratoire. Peut provoquer des nausées, des maux de tête, des vertiges et une intoxication. Les vapeurs peuvent irriter le système respiratoire/les poumons.

Ingestion Compte tenu de la nature physique du produit, il est peu probable qu'il soit ingéré. L'ingestion peut provoquer une sévère irritation de la bouche, de l'oesophage et de la trachée gastro-intestinale. Peut provoquer des brûlures chimiques dans la bouche, l'oesophage et l'estomac. Peut provoquer une gêne en cas d'ingestion. Peut provoquer des maux d'estomac ou vomissements.

Contact cutané L'exposition répérée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Contact oculaire Peut provoquer une irritation oculaire. Peut provoquer les lésions oculaires graves.

Voie d'exposition Inhalatoire Ingestion Contact cutané et/ou oculaire.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Toxicité Le produit n'est pas considéré comme présentant un danger étant donné sa nature physique.

12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité La dégradabilité du produit n'est pas connue.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation Pas de données disponibles sur la bioaccumulation.

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité Pas de données disponibles.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Résultats des évaluations PBT et vPvB Cette substance n'est pas classée PBT ou vPvB selon les critères UE en vigueur.

12.6. Autres effets néfastes

Autres effets néfastes Aucun connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Information générale Minimiser ou éviter partout où c'est possible la production de déchets. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Envisager les mesures de sécurité qui s'appliquent à la manipulation du produit lors de la manipulation des déchets. Elimination des déchets et conteneurs usagés selon les réglementations locales.

Méthodes de traitement des déchets Ne pas jeter les résidus à l'égout. Ne pas percer ou incinérer de conteneurs vides à cause du risque d'explosion. Eliminer les déchets dans un site d'élimination des déchets agréé selon les exigences de l'autorité locale d'élimination des déchets.

PDB400 Détachant tissus & moquettes parfum agrumes AUTO PRATIC

Classe déchet Le classement du code de déchet doit être réalisé selon le catalogue européen des déchets (CED).

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

N° ONU (ADR/RID)	1950
N° ONU (IMDG)	1950
N° ONU (ICAO)	1950
N° ONU (ADN)	1950

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Nom d'expédition (ADR/RID)	AEROSOLS
Nom d'expédition (IMDG)	AEROSOLS
Nom d'expédition (ICAO)	AEROSOLS
Nom d'expédition (ADN)	AEROSOLS

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe ADR/RID	2.1
Code de classement ADR/RID	5F
Etiquette ADR/RID	2.1
Classe IMDG	2.1
Classe/division ICAO	2.1
Classe ADN	2.1

Etiquettes de transport



14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage (ADR/RID)	None
Groupe d'emballage (IMDG)	None
Groupe d'emballage (ICAO)	None
Groupe d'emballage (ADN)	None

14.5. Dangers pour l'environnement

Substance dangereuse pour l'environnement/polluant marin
Non.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

EmS	F-D, S-U
Catégorie de transport ADR	2
Code de restriction en tunnels	(D)

PDB400 Détachant tissus & moquettes parfum agrumes AUTO PRATIC

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC Non applicable.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Législation UE

Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), amendé.
Règlement (UE) N° 2015/830 de la Commission du 28 mai 2015.
Règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, amendé.
Directive du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (75/324/CEE), révisée.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée.

Inventaires

UE (EINECS/ELINCS)

Aucun ingrédient n'est listé ou exempté.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Abbréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

ADR: Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route.
ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises par voies de navigation intérieures.
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises.
IATA: Association Internationale du Transport Aérien.
ICAO: Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses.
IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses.
CAS: Chemical Abstracts Service.
ETA: Estimation de la toxicité aiguë
CL50: Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane).
DL50: Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) .
CE₅₀: La concentration effective de substance qui cause 50% de réaction maximum.
PBT: Persistant, Bioaccumulable et Toxique.
vPvB: Très persistant et très bioaccumulable.

Sigles et abréviations utilisés dans la classification Aerosol = Aérosol

Références littéraires clés et sources de données Source: Agence européenne des produits chimiques, <http://echa.europa.eu/>

Procédures de classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 Aerosol 1 - H222, H229: : Jugement d'expert.

Date de révision 02/11/2020

PDB400 Détachant tissus & moquettes parfum agrumes AUTO PRATIC

Révision	1
Numéro de FDS	7147
Mentions de danger dans leur intégralité	<p>H222 Aérosol extrêmement inflammable. H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H226 Liquide et vapeurs inflammables. H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H290 Peut être corrosif pour les métaux. H301 Toxique en cas d'ingestion. H302 Nocif en cas d'ingestion. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H311 Toxique par contact cutané. H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H318 Provoque de graves lésions des yeux. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H330 Mortel par inhalation. H335 Peut irriter les voies respiratoires. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques. H350 Peut provoquer le cancer. H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p>

Ces informations concernent uniquement le produit spécifique désigné et peuvent ne pas être valides pour ce produit utilisé avec tout autre produit ou dans tout autre procédé. Ces informations sont, à notre connaissance et en toute bonne foi, exactes et fiables à la date indiquée. Néanmoins, aucune garantie, caution ou déclaration n'est faite de son exactitude, de sa fiabilité ou de son exhaustivité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la pertinence de telles informations dans le cadre particulier de son propre usage.