

— BY —
MECACYL®
— HYPER LUBRIFIANTS —

**DÉCRASSANT
MOTEUR DIESEL
BM804I**

**AVANTAGES
Techniques**

- Décrasse le circuit d'air (Turbo - FAP)
- Réduit les émanations polluantes
- Facilite le passage au contrôle technique



FABRICATION
FRANÇAISE



UNE ACTION APPROUVÉE ET CERTIFIÉE



TRAITEMENT

- Nettoyage complet du circuit d'air.
- Décrassage du FAP, de la vanne EGR et du turbo.
- Elimine les gommes, vernis, calamines déposées dans le circuit d'admission d'air et particulièrement sur les aubes d'ouvertures des turbos à géométrie variable.
- Rétablit un fonctionnement optimal.
- Facilite le contrôle anti-pollution.
- Evite une contre-visite coûteuse.
- Pour le nettoyage exclusif des injecteurs, utiliser le Mecacyl HJD2 ou BM550.

MODE D'EMPLOI

- Traitement recommandé tous les 30 000 kms ou avant le passage au contrôle technique.
- Agiter avant emploi. Verser l'intégralité du bidon dans 40 à 70 litres de carburant.
- Faire tourner le moteur au ralenti durant 30 minutes.
- Effectuer 20 à 30 kms à régime moteur élevé (3500 trs/min maximum) puis rouler normalement jusqu'à consommation complète du plein.
- Refaire le plein avant le passage au contrôle technique.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Couleur	Jaune clair
Odeur	Caractéristique, forte
Densité à 20°	0.895

- Référence : **BM804I**
- EAN : **3760011068624**
- Conditionnement : Carton de 6 flacons de 1L

Mecacyl International/ DABS - ZI Auguste III - 11 Chemin des Arestieux - 33610 CESTAS - FRANCE
Tél: +33 5 56 68 05 06 - info@mecacyl.com

MECACYL.COM

