

Suie Diesel Stop

Description

Combinaison d'additifs hautement efficace pour diminuer les émissions de suies par accélération de la combustion. Assure une combustion efficace et rapide grâce aux agents actifs sélectionnés avec soin. Évite les nuisances olfactives et un manque de visibilité Réduit les risques de réparation.



Propriétés

- bonne protection anticorrosion
- Améliore la valeur de turbidité
- aucun impact sur l'environnement
- automiscible
- élimine les cliquetis d'injecteur
- sans métaux lourds
- grande propreté du moteur
- aucune nuisance olfactive
- réduit les émissions de suie
- garde les injecteurs propres
- empêche le grippage et le soudage à froid

Conditionnements disponibles

150 ml Boîte métallique 5180
D-F-NL

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

Données techniques

Base	additive mixture in carrier fluid
Couleur/aspect	brown, dark
Densité à 15 °C	0,7937 g/cm ³
Point d'inflammation	>63 °C
Classe VbF	A III
Viscosité à 40 °C	<7 mm ² /s
Odeur	characteristic
Forme	liquid

Champs d'application

Pour tous les moteurs diesel de voitures particulières et de véhicules utilitaires sans filtres à particules, ainsi que les moteurs diesel stationnaires.

Utilisation

150 ml est suffisant pour 50 l de gazole, c'est-à-dire 1:333. Verser directement le contenu dans le réservoir avant le ravitaillement en carburant. Pour un effet optimal, ajouter à chaque passage à la pompe.

Conditionnements disponibles

150 ml Boîte métallique	8363 GB-ARAB-F
150 ml Boîte métallique	21507 F-D
150 ml Boîte métallique	21406 ALGERIEN-GB-ARAB-F