

## Détecteur de fuites

### Description

Liquide de détection des fuites permettant d'identifier les zones non étanches dans les systèmes à gaz et à air comprimé. Permet de trouver les zones non étanches dans les réservoirs, la tuyauterie, les tuyaux flexibles, les raccords vissés, les lignes de soudure, les joints à brides et les armatures. Liquide de contrôle hydrosoluble et biodégradable, conditionné avec un gaz propulseur écologique. La capacité élevée de formation de bulles d'air garantit une application économique et fiable.

### Propriétés

- biodégradable
- sans danger pour l'environnement
- miscible avec l'eau
- très bon rendement
- forme des bulles d'air

### Données techniques

|                                                                          |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité avec les plastiques, résistance aux fissures de contrainte | Not compatible with all plastics. Crack formation possible with polyamide (stress-corrosion cracking) |
| Compatibilité avec les matériaux (joints)                                | compatible<br>DIN 30660                                                                               |
| Compatibilité avec les matériaux (lubrifiants)                           | compatible<br>DIN 3536                                                                                |
| Teneur en substances actives                                             | >98,5 %                                                                                               |
| Stabilité de la mousse                                                   | ~ 80 %                                                                                                |
| Compatibilité avec les matériaux (tubes PE)                              | compatible<br>DIN 30657                                                                               |
| Corrosion selon la norme DIN 30660                                       | no corrosion on iron, zinc, tin, copper, brass and aluminium                                          |
| Odeur                                                                    | slightly                                                                                              |
| Forme                                                                    | aerosol liquid                                                                                        |
| Couleur/aspect                                                           | colourless                                                                                            |
| Valeur pH                                                                | 6-7,5                                                                                                 |
| Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé              | 24 Monate                                                                                             |

### Champs d'application

Maintenance automobile :  
Lors de travaux de réparation sur des systèmes de freinage à air comprimé et des climatiseurs de camions, voitures particulières et véhicules utilitaires.  
Pour la localisation de zones non étanches sur les



pneus, les tuyaux et les appareils de soudage.

Industrie :  
pour les travaux de contrôle et de maintenance sur l'air comprimé et sur toutes les conduites de gaz, y compris l'oxygène.

Médecine :  
pour vérifier les robinetteries du bloc opératoire pour l'anesthésie et les appareils de réanimation.

Application domestique et sport :  
pour les conduites de gaz domestiques et urbaines, appareils de plongée et équipements de camping.

Homologations : DVGW, DIN-DVGW n° d'enreg. NG-5170A00659

### Utilisation

Vaporiser la quantité correspondante sur les composants à contrôler.

### Conditionnements disponibles

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 400 ml Bombe aérosol | 1809<br>D-NL-F-GR-ARAB |
| 400 ml Bombe aérosol | 2836<br>GB-DK-FIN-N-S  |
| 400 ml Bombe aérosol | 3350<br>D-GB-I-E-P     |

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**