

Mastic de surface

Description

Le mastic de surface est une masse de colmatage à un composant, sans solvants, à résistance moyenne et haute viscosité durcissant de façon anaérobie (sans oxygène) sur base d'un ester de diméthacrylate.

Propriétés

- durcissement sans apport d'oxygène
- durcissement lent contrôlé
- bonne adhérence sur les surfaces verticales
- résistant aux sollicitations et aux vibrations
- ténacité moyenne

Données techniques

Base	dimethylacrylate ester
Stockage	at least 2 years (unopened)
Classe de résistance	medium
Plage de température d'utilisation	-60 °C to +150 °C °C
Résistance au cisaillement	17 N/mm ² DIN 54452
Couleur/aspect	blue
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	24 Monate
Température de stockage recommandée	8 - 21 °C

Champs d'application

Le mastic de surface convient pour le colmatage de brides, carters ainsi que couvercles. Convient pour les fentes à colmater d'une taille de 0,1 à 0,5 mm.

Utilisation

Les pièces à colmater doivent être exemptes d'impuretés comme les films d'huile, saletés, peinture ou autres enductions. Les surfaces doivent être rugueuses pour obtenir un colmatage optimal.

Conditionnements disponibles

50 g Blister	3850
	D
50 g Bouteille plastique	3810
	D

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

