



Additifs pour moteur essence

ERC INFORMATIONS PRODUIT

TOP PLOMB

Art.-Nr. 1353F025-20FR



Permettez aux moteurs les plus anciens de fonctionner avec les carburants actuels 95, 98 !

? COMMENT ÇA MARCHE ?

TOP PLOMB permet à tous les moteurs avec des sièges de soupape non durcis de tourner avec un carburant sans plomb de type E et E98. Les liaisons de plomb dans le carburant agissent comme réducteur d'antidétonant et d'usure sur les sièges de soupape. C'est pourquoi les moteurs plus anciens dépendent encore entièrement ou partiellement de l'essence avec plomb.

TOP PLOMB remplace les propriétés lubrifiantes des liaisons dont font preuve les carburants au plomb et forme une couche de protection sur les têtes de soupape et sur les sièges de soupape, et protège en outre contre les dépôts sur les soupapes et les bougies d'allumage.

LE RÉSULTAT

TOP PLOMB permet désormais d'utiliser aussi de l'essence sans plomb dans les moteurs à essence qui jusqu'alors devaient tourner avec un carburant contenant du plomb (super).

LES AVANTAGES

- Forme une couche protectrice sur les têtes et les sièges de soupape.
- Protège les soupapes d'échappement contre l'usure.
- Agit contre les dépôts sur les soupapes et les bougies d'allumage.
- Soulage l'environnement grâce à un fonctionnement sans plomb.
- TOP PLOMB est conçu pour une application régulière.



CONSEILS D'UTILISATION

Presser le bouchon du flacon et tourner vers la gauche. Pomper la quantité souhaitée (exemple 10 ml pour 10 L de carburant) dans le doseur en appuyant sur le flacon.

Ouvrir complètement le bouchon et verser le contenu du doseur dans le réservoir. L'additif peut être ajouté avant de mettre de l'essence ou après.

Conserver à l'abri de la chaleur.

Dosage : 10 ml pour 10 litres d'essence.

