



Additifs Top Pro pour atelier VL et PL
ERC INFORMATIONS PRODUIT

TOP PRO PROTECH FAP DIESEL

Art. 1753F1-12FR - 1 litre
Art. 1753F025-20FR + 250 ml



Prolongez la durée de vie du filtre à particule (FAP). Evitez un remplacement coûteux.

? COMMENT ÇA MARCHE ?

Le filtre d'échappement intercepte les particules de noir de carbone mais se boucherait très rapidement en charge partielle sans l'emploi des additifs requis. Sans utilisation d'additifs, les dépôts de noir de carbone dans le filtre à particules ne brûlent qu'à des températures de 500 – 600 °C qui ne sont pas atteintes en mode de fonctionnement normal. C'est pourquoi nous recommandons l'utilisation de TOP PRO PROTECH FAP DIESEL, qui agit comme catalyseur et réduit la température d'ignition du noir de carbone à environ 350 °C, ce qui assure une combustion continue du noir de carbone, même en faible charge, et donc à des températures plus faibles. TOP PRO PROTECH FAP DIESEL assure une régénération permanente du filtre à particules pendant le fonctionnement grâce à des additifs. Le filtre est durablement désencrassé grâce à la combustion directe des particules de noir de carbone déposées, sans travaux de maintenance, sans temps d'arrêt et sans problèmes. TOP PRO PROTECH FAP DIESEL convient à tout type de matériau de filtre et ne modifie pas la qualité du gazole.

🕒 LE RÉSULTAT

TOP PRO PROTECH FAP DIESEL peut être utilisé dans tous types de moteur diesel et industriel. Les possibilités d'utilisation sont quasiment illimitées et entraînent une meilleure combustion et donc une réduction du noir de carbone dès le processus de combustion. TOP PRO PROTECH FAP DIESEL garantit ainsi une régénération économique et rapide du filtre tout en réduisant massivement l'impact écologique, ce dont tout l'environnement profite.



📖 CONSEILS D'UTILISATION

Verser le dosage indiqué dans le réservoir carburant avant de faire le plein. Renouveler l'opération tous les 2 à 3 pleins.

Dosage : 1:1000, soit 50ml pour un plein de 50 litres de carburant diesel.

Stockage : TOP PRO PROTECH FAP DIESEL est en lui-même parfaitement stable et reste exempt de précipitations ou de sédimentations, même pendant une période de stockage prolongée dans un récipient fermé. Stocker dans un endroit frais et sec.

Existe en 250 ml et en 1 litre.

