

Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 176-tlg.

Lieferumfang:

- 12 Ratschenring-Maulschlüssel: SW 8 - 19 mm
- 9-tlg. Winkelschlüssel-Satz, Innensechskant / Innensechskant mit Kugelkopf: 1,5 - 10 mm

9-tlg. Winkelschlüssel-Satz, T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T10 - T50

Antrieb 6,3 mm (1/4")

- 13 Steckschlüssel-Einsätze, Super Lock (Wellenprofil): SW 4 - 14 mm
- 7 Steckschlüssel-Einsätze, Super Lock (Wellenprofil), tief: SW 4 - 10 mm
- 5 Steckschlüssel-Einsätze, E-Profil: SW E4 - E8
- 1 Umschaltknarre feinverzahnt
- 2 Verlängerungen 50 und 100 mm
- 1 Kardangelenk Abtrieb Außenvierkant 10 mm (1/4")
- 1 Gleitgriff 115 mm
- 1 Drehgriff 150 mm
- 33 Bit-Einsätze:
 - 4 Bits Schlitz SL 4 - 7 mm, Länge 38 mm
 - 3 Bits Kreuzschlitz PH0-PH1-PH2, Länge 38 mm
 - 3 Bits Kreuzschlitz PZ0-PZ1-PZ2, Länge 38 mm
 - 4 Bits Innensechskant 3 - 6 mm, Länge 38 mm
 - 3 Bits Innenvielzahn (für XZN) M8 - M10 - M12
 - 8 Bits T-Profil (für Torx) T8 - T30, Länge 38 mm
 - 8 Bits T-Profil (für Torx) mit Bohrung T8 - T30, Länge 38 mm

Antrieb 10 mm (3/8")

- 10 Steckschlüssel-Einsätze, Super Lock (Wellenprofil): SW 10 - 19 mm
- 6 Steckschlüssel-Einsätze, Super Lock (Wellenprofil), tief: SW 10 - 15 mm
- 6 Steckschlüssel-Einsätze, E-Profil: SW E10 - E18
- 1 Zündkerzen-Einsatz mit Haltegummi, Sechskant, SW 18 mm
- 1 Umschaltknarre feinverzahnt
- 1 Verlängerung 150 mm
- 1 Kardangelenk, Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8")
- 1 Adapter mit Haltekugel, Abtrieb Innensechskant 10 mm (3/8")

1 Gleitgriff-Adapter für Verlängerungen, Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2")

Antrieb 12,5 mm (1/2")

- 17 Steckschlüssel-Einsätze, Super Lock (Wellenprofil): SW 10 - 32 mm
- 2 Steckschlüssel-Einsätze, Super Lock (Wellenprofil), tief: SW 16 - 18 mm
- 2 Steckschlüssel-Einsätze, E-Profil: SW E20 - E24
- 3 Kraft-Schoneinsätze: SW 17 - 19 - 21 mm
- 2 Zündkerzen-Einsätze mit Haltegummi, Sechskant, SW 16 und 21 mm
- 1 Umschaltknarre feinverzahnt
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Kardangelenk Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2")

1 Adapter mit Haltekugel Abtrieb Innensechskant 8 mm (5/16")

Antrieb 8 mm (5/16")

- 26 Bit-Einsätze:
 - 3 Bits Schlitz SL 8 - 10 - 12 mm, Länge 30 mm
 - 2 Bits Kreuzschlitz PH3 - PH4, Länge 30 mm
 - 2 Bits Kreuzschlitz PZ3 - PZ4, Länge 30 mm
 - 5 Bits Innensechskant 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm, Länge 30 mm
 - 6 Bits Abtrieb T-Profil (für Torx) T40 - T70, Länge 30 mm
 - 6 Bits Abtrieb T-Profil (für Torx) mit Bohrung T40 - T70, Länge 30 mm



- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
- Abtriebsprofil: Super Lock (Wellenprofil)
- Bruttogewicht: 11600 g



1



4048769045623



#

15217