

Coffret de douilles | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 176 pièces

Livré avec:

- 12 clés mixtes à cliquet : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Jeu de clés coudées, 9 pièces, hexagone femelle : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Jeu de clés coudées, 9 pièces, profil T (pour Torx) avec perçage : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

Carré 6,3 mm (1/4")

- 13 douilles, Super Lock (profil ondulé) : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 douilles, Super Lock (profil ondulé), profondes : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 douilles, profil E : E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 cliquet réversible à denture fine
- 2 rallonges 50 et 100 mm
- 1 articulation de cardan, carré mâle 10 mm (1/4")
- 1 poignée coulissante, 115 mm
- 1 poignée rotative, carré mâle 6,3 mm (1/4"), 150 mm
- 4 douilles à embouts, plat 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm, longueur 38 mm
- 3 douilles à embouts, cruciforme PH0 - PH1 - PH2 longueur 38 mm
- 3 douilles à embouts, cruciforme PZ0 - PZ1 - PZ2 longueur 38 mm
- 4 douilles à embouts, hexagone femelle 3 - 4 - 5 - 6 mm, longueur 38 mm
- 3 douilles à embouts, polygone femelle (pour XZN) M8 - M10 - M12
- 8 douilles à embouts, profil T (pour Torx) T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30, longueur 38 mm

8 douilles à embouts, profil T (pour Torx) avec perçage T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30, longueur 38 mm

Carré 10 mm (3/8")

- 10 douilles, Super Lock (profil ondulé) : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 douilles, Super Lock (profil ondulé), profondes : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6 douilles, profil E : E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1 douille pour bougies d'ignition avec caoutchouc de retenue, hexagone 18 mm
- 1 cliquet réversible à denture fine
- 1 rallonge 150 mm
- 1 articulation de cardan, carré mâle 10 mm (3/8")
- 1 adaptateur à bille de retenue, hexagone femelle 10 mm (3/8")

1 adaptateur de poignée coulissante pour rallonges, carré mâle 12,5 mm

Carré 12,5 mm (1/2")

- 17 douilles, Super Lock (profil ondulé) : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 douilles, Super Lock (profil ondulé), profondes : 16 - 18 mm
- 2 douilles, profil E : E20 - E24
- 3 douilles de puissance avec protection : 17 - 19 - 21 mm
- 2 douille pour bougies d'ignition avec caoutchouc de retenue, hexagone, 16 et 21 mm
- 1 cliquet réversible à denture fine
- 2 rallonges 125 et 250 mm
- 1 articulation de cardan 12,5 mm (1/2")

1 adaptateur à bille de retenue, hexagone femelle 8 mm (5/16")

Carré 8 mm (5/16")

- 3 embouts plat 8 - 10 - 12 mm, longueur 30 mm
- 2 embouts, cruciforme PH3 - PH4, longueur 30 mm
- 2 embouts, cruciforme PZ3 - PZ4, longueur 30 mm
- 5 embouts, hexagone femelle 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm, longueur 30 mm
- 6 embouts, profil T (pour Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70, longueur 30 mm
- 6 embouts, profil T (pour Torx) avec perçage T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70, longueur 30 mm



- Matière: Acier chrome-vanadium
- Traitement de surface: Chromé, mat
- Profil de poussée: Super Lock (profil ondulé)
- Poids brut: 11600 g



1



4048769045623



#

15217