

## Conjunto de chaves de caixa | Entrada 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 176 peças

### Escopo de fornecimento:

- 12 chaves combinadas de roquete: 8 - 19 mm
- Conjunto de chaves angulares de 9 peças, sextavado interno/sextavado interno com cabeça esférica: 1,5 - 10 mm

### Conjunto de chaves angulares de 9 peças, Perfil em T (para Torx) com perfuração: T10 - T50

#### Entrada 6,3 mm (1/4")

- 13 encaixes para chave de caixa, Super Lock (perfil ondulado): 4 - 14 mm
- 7 encaixes para chave de caixa, Super Lock (perfil ondulado), profundos: 4 - 10 mm
- 5 Encaixes para chave de caixa, perfil em E: E4 - E8
- 1 roquete reversível, dentado fino
- 2 extensões, 50 e 100 mm
- 1 articulação universal, saída de quadrado externo 10 mm (1/4")
- 1 pega deslizante, 115 mm
- 1 pega rotativa 150 mm
- 33 encaixes para pontas:
- 4 pontas fenda SL 4 - 7 mm, comprimento 38 mm
- 3 pontas fenda em cruz PH0-PH1-PH2, comprimento 38 mm
- 3 pontas fenda em cruz PZ0-PZ1-PZ2, comprimento 38 mm
- 4 ponta, sextavado interno 3 - 6 mm, comprimento 38 mm
- 3 pontas dentado múltiplo interno (para XZN) M8 - M10 - M12
- 8 pontas perfil em T (para Torx) T8 - T30, comprimento 38 mm
- 8 pontas perfil T (para Torx) com perfuração T8 - T30, comprimento 38 mm

#### Entrada 10 mm (3/8")

- 10 encaixes para chave de caixa, Super Lock (perfil ondulado): 10 - 19 mm
- 6 encaixes para chave de caixa, Super Lock (perfil ondulado), profundos: 10 - 15 mm
- 6 Encaixes para chave de caixa, perfil em E: E10 - E18
- 1 encaixe de velas de ignição com borracha de fixação, sextavado, 18 mm
- 1 roquete reversível, dentado fino
- 1 extensão 150 mm
- 1 articulação universal, saída de quadrado externo 10 mm (3/8")
- 1 adaptador com esfera de retenção, saída de sextavado interno 10 mm (3/8")

#### 1 adaptador de pega deslizante para extensões, saída de quadrado externo 12,5 mm (1/2")

#### Entrada 12,5 mm (1/2")

- 17 encaixes para chave de caixa, Super Lock (perfil ondulado): 10 - 32 mm
- 2 encaixes para chave de caixa, Super Lock (perfil ondulado), profundos: 16 - 18 mm
- 2 Encaixes para chave de caixa, perfil em E: E20 - E24
- 3 encaixes de impacto: 17 - 19 - 21 mm
- 2 encaixes para velas com borracha de fixação, sextavado, 16 e 21 mm
- 1 roquete reversível, dentado fino
- 2 extensões, 125 e 250 mm
- 1 articulação universal, saída de quadrado externo 12,5 mm (1/2")

#### 1 adaptador com esfera de retenção, saída de sextavado interno 8 mm (5/16")

#### Entrada 8 mm (5/16")

- 26 encaixes para pontas:
- 3 pontas fenda SL 8 - 10 - 12 mm, comprimento 30 mm
- 2 pontas fenda em cruz PH3 - PH4, comprimento 30 mm
- 2 pontas fenda em cruz PZ3 - PZ4, comprimento 30 mm
- 5 pontas, sextavado interno 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm, comprimento 30 mm
- 6 pontas, saída perfil em T (para Torx) T40 - T70, comprimento 30 mm
- 6 pontas saída perfil em T (para Torx) com perfuração T40 - T70, comprimento 30 mm



- Tratamento da superfície: Cromado, mate
- Material: Aço cromo-vanádio
- Peso bruto: 11600 g
- Perfil da unidade de saída: Gear Lock (perfil ondulado)



1



4048769045623



#

15217