

Lochsäge | Ø 68 mm | Tiefe 40 mm

- geeignet zum Bohren von Löchern in unlegiertem Stahl, rostfreiem Stahl, Gusseisen, Messing, Aluminium und Holz
- aus zähem, bruchsicherem und standfestem Material zum Erzeugen von Durchbrüchen
- rechtsschneidend
- variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne Komboverzahnung)
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- gute Spanabfuhr
- zu verwenden mit Akkuschaubern oder Handbohrmaschinen
- passend für Aufnahmehalter für Lochsägen, mit Zentrierbohrer (Art. 50399)
- Schnitttiefe max.: 40 mm
- Drehzahl max. unlegierter Stahl: 130 U/min.
- Drehzahl max. rostfreier Stahl: 65 U/min.
- Drehzahl max. Gusseisen: 85 U/min.
- Drehzahl max. Messing: 170 U/min.
- Drehzahl max. Aluminium: 195 U/min.
- Drehzahl max. Holz: 1800 U/min.



- Material: HSS-Bi-Metall
- Gewindefaufnahme: M16 x 1,5
- Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja
- Bruttogewicht: 224 g



5



4048769058265



#

50368

