

## Radwechsel-Service-Satz | 5-tlg.

- einsetzbar beim Räderwechsel an den meisten Fahrzeugen
- praktisches Set für den Radwechsel und zur Werkzeugaufbewahrung inkl. Kniebrett
- passend für viele Fahrzeuge in den Stauraum für das Ersatzrad im Kofferraum

### Lieferumfang:

- Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2") | 28 - 210 Nm (Art. 963)
- Fixierung des eingestellten Drehmoments durch Arretierschraube
- zur Drehmomentüberprüfung an Verschraubungen mit Rechtsgewinde
- Klicksignal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments
- Abtriebsprofil: Außenvierkant
- Abtriebsprofilgröße, metrisch: 12,5 mm
- Drehmoment min.: 28 Nm
- Drehmoment max.: 210 Nm
- Abtriebsprofilgröße, Zollmaß: 1/2"
- Radmutternschlüssel | Antrieb 12,5 mm (1/2") | SW 17 x 19 mm (Art. 1510)
- mit Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant SW 17 x 19 mm
- Gummigriff
- Länge: 330 - 500 mm
- Kraft-Schoneinsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 17 - 19 - 21 mm | 3-tlg. (Art. 7310)
- für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
- mit Kunststoffmantel und Kunststoffeinsatz zum Schutz der Alufelgen
- mit Kugelfangrille und Bohrung
- farblich codiert für schnelles Auffinden
- Abtriebsprofil: Sechskant
- Länge: 85 mm
- Schaumeinlage (Art. 57310-1)



- Höhe: 45 mm
- Bruttogewicht: 3500 g
- Breite: 445 mm
- Länge: 590 mm



1



4048769055844



#

57310