



BGS technic KG
Bandwikerstr. 3
42929 Wermelskirchen
Deutschland

Téléphone: +49 (0) 2196-720480
Fax: +49 (0) 2196-7204820
mail@bgs-technic.de
www.bgstechnic.com

Jeu d'outils dans malette aluminium | 66 pièces

Marque: BGS Do it yourself

Numéro de référence: 6057

EAN: 4026947060576



Description

Coffret en aluminium avec fond articulé
Insert en mousse souple EVA

Contenu de la livraison :

- Jeu de forets hélicoïdaux HSS, 5 pièces
 - 5 forets hélicoïdaux 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
 - Dans cassette en matière plastique
- Jeu de pinces, 3 pièces
 - 1 pince téléphone, droite, 165 mm
 - 1 pince combinée, 160 mm
 - 1 pince coupante diagonale, 160 mm
- Cutter à lames | largeur de lame 18 mm
 - Avec verrouillage de lame
 - En zinc moulé sous pression
 - Largeur de lame 18 mm, exécution métal
 - Argent, avec protection antidérapante rouge
- Jeu de tournevis, 4 pièces
 - Avec Softgrip ergonomique
 - 2 tournevis plats, 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm
 - 2 tournevis cruciformes PH, PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm
- Poignée rotative à cliquet pour embouts réversibles | empreinte six pans femelle 6,3 mm (1/4")
 - Longueur 160 mm
 - Avec Softgrip ergonomique
 - Porte-embouts magnétique
- Jeu de clés mixtes, 8 - 17 mm, 7 pièces
 - Traitement de surface : chromé, satiné mat
 - Côté anneau coudé 15°
 - Profil de transmission de tête polygonale : Douze pans
 - Matière : Acier chrome-vanadium
 - Clé mixte 8 mm, longueur totale 108 mm

Clé mixte 10 mm, longueur totale 119 mm
 Clé mixte 11 mm, longueur totale 131 mm
 Clé mixte 12 mm, longueur totale 141 mm
 Clé mixte 13 mm, longueur totale 153 mm
 Clé mixte 14 mm, longueur totale 165 mm
 Clé mixte 17 mm, longueur totale 195 mm

Jeu de clés allen, six pans femelle/six pans femelle à tête sphérique, 9 pièces
 En étui repliable

Côté long avec tête sphérique

1,5 mm, longueur de lame (côté long) : 79 mm, longueur de lame (côté court) : 15 mm
 2 mm, longueur de lame (côté long) : 84 mm, longueur de lame (côté court) : 17 mm
 2,5 mm, longueur de lame (côté long) : 91 mm, longueur de lame (côté court) : 21 mm
 3 mm, longueur de lame (côté long) : 101 mm, longueur de lame (côté court) : 23 mm
 4 mm, longueur de lame (côté long) : 111 mm, longueur de lame (côté court) : 29 mm
 5 mm, longueur de lame (côté long) : 124 mm, longueur de lame (côté court) : 31 mm
 6 mm, longueur de lame (côté long) : 136 mm, longueur de lame (côté court) : 35 mm
 8 mm, longueur de lame (côté long) : 155 mm, longueur de lame (côté court) : 41 mm
 10 mm, longueur de lame (côté long) : 175 mm, longueur de lame (côté court) : 50 mm

Jeu d'embouts | empreinte six pans mâle 6,3 mm (1/4"), 31 pièces

Dans cassette en matière plastique

Embouts, longueur 25 mm :

6 embouts, plats, SL 3 - 4 - 5 - 6 (2x) - 7 mm
 5 embouts cruciformes PH, PH0 - PH1 (2x) - PH2 - PH3
 4 embouts cruciformes PZ, PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 7 embouts, empreinte six pans femelle, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm
 7 embouts, empreinte profil T (pour Torx), T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 1 porte-embout magnétique, empreinte six pans mâle 6,3 mm (1/4"), 60 mm
 1 adaptateur d'embout, empreinte carré mâle 6,3 mm (1/4")

Matière : Acier chrome-vanadium

Mètre à ruban | 18 mm x 5 m/16 ft

Avec arrêt du ruban de mesure et clip de ceinture

Métrique et pouces

Avec retour automatique et arrêt

Avec boucle

Boîtier en ABS

Marteau mécaniciens | 300 g

Avec manche en fibres de verre, frappe et panne lisses, meulées

Manche à revêtement en caoutchouc pour une prise sûre

Niveau à bulle type aimanté | 230 mm

1 côté avec bande magnétique

Fioles horizontales, verticales et diagonales (45°)

Clé à molette | 200 mm

Avec poignée à deux composants

Ouverture de clé maxi. 25 mm

Clé annulaire douze pans 14 mm à l'extrémité de la poignée

Partie inférieure (dimension interne) : 350 x 255 x 65 mm (sans tableau d'outils)

Couvercle (dimension interne) : 350 x 255 x 50 mm

Dimensions du fond articulé : 320 x 240 x 8 mm

Données techniques

Longueur	425 mm
Largeur	350 mm
Hauteur	235 mm
Poids brut	5144 g

Étendue de la livraison



Valise vide pour art. 6057

Numéro de référence: 6057-1

EAN: 4048769058371