



BGS technic KG  
Bandwikerstr. 3  
42929 Wermelskirchen  
Deutschland

Téléphone: +49 (0) 2196-720480

Fax: +49 (0) 2196-7204820

[mail@bgs-technic.de](mailto:mail@bgs-technic.de)  
[www.bgstechnic.com](http://www.bgstechnic.com)

## Jeu de clés allen | pouces/métriques six pans intérieurs | 30 pièces



Marque: BGS Do it yourself  
Numéro de référence: 810  
EAN: 4026947008103



## Description

- En cassette

### Étendue de la livraison :

- Clé coudée, hexagonale femelle 0,7 mm, longueur de la lame (côté court) : 14 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm

- Clé coudée, hexagonale femelle 0,9 mm, longueur de la lame (côté court) : 14 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 1,3 mm, longueur de la lame (côté court) : 14 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 1,5 mm, longueur de la lame (côté court) : 15 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 2 mm, longueur de la lame (côté court) : 18 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 2,5 mm, longueur de la lame (côté court) : 20 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 3 mm, longueur de la lame (côté court) : 24 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 4 mm, longueur de la lame (côté court) : 27 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 4,5 mm, longueur de la lame (côté court) : 29 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 5 mm, longueur de la lame (côté court) : 32 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 5,5 mm, longueur de la lame (côté court) : 35 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 6 mm, longueur de la lame (côté court) : 39 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 7 mm, longueur de la lame (côté court) : 40 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 8 mm, longueur de la lame (côté court) : 45 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 10 mm, longueur de la lame (côté court) : 50 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 0,028", longueur de la lame (côté court) : 14 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 0,035", longueur de la lame (côté court) : 14 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 0,050", longueur de la lame (côté court) : 15 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 1/16", longueur de la lame (côté court) : 16 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 5/64", longueur de la lame (côté court) : 18 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 3/32", longueur de la lame (côté court) : 20 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 7/64", longueur de la lame (côté court) : 20 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 1/8", longueur de la lame (côté court) : 22 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 9/64", longueur de la lame (côté court) : 23 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 5/32", longueur de la lame (côté court) : 27 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 3/16", longueur de la lame (côté court) : 30 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 7/32", longueur de la lame (côté court) : 34 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 1/4", longueur de la lame (côté court) : 36 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 5/16", longueur de la lame (côté court) : 39 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
- Clé coudée, hexagonale femelle 3/8", longueur de la lame (côté court) : 47 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm

## Données techniques

Poids brut 850 g

Traitement de surface Verni

Matière Acier chrome-vanadium

Profil de poussée Six pans creux

Adapté à l'emballage en  
tenture

Oui

Peinture laque

Noir