

# ECOLOGY 0W-30 504/507

Dernière édition le :  
03/05/2024

KENNOL ECOLOGY 0W-30 504/507 est un lubrifiant moteur 100% synthèse à teneur limitée en cendres sulfatées, phosphore et soufre (Mid SAPS) et augmente ainsi la protection et la durée de vie du système d'échappement.

Ce lubrifiant est recommandé pour les moteurs récents des constructeurs Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Skoda, Seat, BMW, exigeant la norme ACEA C3 et équipés de catalyseur ou de filtre à particules.

## SPÉCIFICATIONS

**SAE** 0W-30  
**ACEA** C3  
**MB** 229.31 / 229.51  
**BMW** LL-04  
**PORSCHE** C30  
**VW** 504.00 / 507.00

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Viscosité @ 40°C (cSt)	63
Viscosité @ 100°C (cSt)	11.5
Indice de Viscosité	178
Viscosité CCS (cP)	6000 (à -35°C)
Densité @ 20°C	0,84
Viscosité HTHS à 150 °C (cP)	3.6
Point d'écoulement (°C)	-45
Point éclair (°C)	> 230
TBN (mg KOH/g)	7.4

## PROPRIÉTÉS

<b>Très grande fluidité</b>	→ Économie de carburant et de protection de l'environnement
	→ Démarrage rapide par temps de froid
<b>Faible volatilité</b>	→ Diminution très importante de la consommation d'huile du moteur
<b>Important pouvoir dispersant</b>	→ Entretien de la propreté du moteur et diminution des émissions à l'échappement
<b>Haute stabilité thermique</b>	→ Maintien d'un haut niveau de protection à haute température

[https://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL\\_ECOLOGY\\_0W-30\\_504\\_507\\_FR.pdf](https://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_ECOLOGY_0W-30_504_507_FR.pdf)



**P.P.O.** | 8-10 rue du Mans  
49300 - CHOLET | FRANCE  
☎ +33(0)2 41 75 26 70  
📠 +33(0)2 41 62 67 02  
✉ info@kennol.com

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur [www.kennol.com](http://www.kennol.com).  
A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.  
© 2024 KENNOL. Tous droits réservés.

