

KENNOL ECOLOGY 5W-30 C4 est un lubrifiant moteur 100% synthèse à teneur réduite en cendres sulfatées, phosphore et soufre (Low SAPS).
Ce lubrifiant est recommandé pour les moteurs récents du constructeur RENAULT, exigeant la norme ACEA C4 et équipés de catalyseur ou de filtre à particules.

SPÉCIFICATIONS

SAE 5W-30
ACEA C4
API SN/CF
RENAULT RN 0720
MB 226.51 / 229.51

INFORMATIONS TECHNIQUES

Viscosité @ 40°C (cSt)	70
Viscosité @ 100°C (cSt)	11.8
Indice de Viscosité	175
Viscosité CCS (cP)	6000 (à -30°C)
Densité @ 20°C	0,85
Viscosité HTHS à 150 °C (cP)	3.6
Point éclair (°C)	> 210
TBN (mg KOH/g)	7.8

PROPRIÉTÉS

Très grande fluidité	→ Économie de carburant et de protection de l'environnement
Faible volatilité	→ Diminution très importante de la consommation d'huile du moteur
Important pouvoir dispersant	→ Entretien de la propreté du moteur et diminution des émissions à l'échappement
Haute stabilité thermique	→ Maintien d'un haut niveau de protection à haute température

https://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_ECOLOGY_5W-30_C4_FR.pdf



P.P.O. | 8-10 rue du Mans
49300 - CHOLET | FRANCE
☎ +33(0)2 41 75 26 70
📠 +33(0)2 41 62 67 02
✉ info@kennol.com

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com.
A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.
© 2024 KENNOL. Tous droits réservés.

