

KENNOL TOURING 20W-50 est un lubrifiant minéral haut de gamme, pour moteurs 4 temps essence ou diesel des véhicules de tourisme avec ou sans turbo, effectuant de longs itinéraires autoroutiers, des parcours mixtes ou du porte-à-porte en toute saison. Ce lubrifiant peut également être utilisé pour les poids lourds.

SPÉCIFICATIONS

SAE 20W-50
ACEA A3 / B3 / E2
API SL / CF / CG4
MB 229.1/228.1
VW 501.01/505.00

INFORMATIONS TECHNIQUES

Viscosité @ 40°C (cSt)	182
Viscosité @ 100°C (cSt)	19.9
Indice de Viscosité	127
Viscosité CCS (cP)	8000 (à -15°C)
Densité @ 20°C	0,892
Viscosité HTHS à 150 °C (cP)	>3.5
Point d'écoulement (°C)	-20
Point éclair (°C)	> 210
TBN (mg KOH/g)	11

PROPRIÉTÉS

Propriétés anti-usure et détergente	→ Allongement de la durée de vie du moteur
Viscosité élevée à haute température	→ Très bonne protection à très haute température
Pouvoir lubrifiant important	→ Amélioration de la sécurité à hauts régimes
Faible volatilité	→ Diminution drastique de la consommation de lubrifiant moteur

https://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_TOURING_20W-50_FR.pdf



P.P.O. | 8-10 rue du Mans
49300 - CHOLET | FRANCE
☎ +33(0)2 41 75 26 70
✉ +33(0)2 41 62 67 02
✉ info@kennol.com

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com.

A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2024 KENNOL. Tous droits réservés.

