



ELITE COSMOS A5/B5 5W-30

Description

Lubrifiant synthétique pour les moteurs légers essence et Diesel de la dernière génération. Il se caractérise par sa grande capacité d'économie de carburant (Fuel Economy) et par sa contribution à la réduction des émissions de CO2 dans l'atmosphère dans des conditions normales de conduite. Adapté aux véhicules de toute marque qui requièrent un niveau de qualité ACEA A5/B5 et spécialement conçu pour les véhicules Ford.

Performances

- Les tests réalisés dans les conditions normalisées de la méthode M111FE montrent que l'utilisation de ce lubrifiant permet de réaliser une économie de carburant de plus de 3% par rapport à d'autres lubrifiants conventionnels.
- Conforme aux exigences de la spécification Ford WSS-M2C913D. Peut être utilisé lorsque le niveau de qualité Ford WSS-M2C913-A, B ou C est requis.
- Son degré de viscosité facilite le démarrage à froid en maintenant une parfaite lubrification et en minimisant l'usure.
- Les tests de formation de boues à basse température et de résidus à haute température garantissent d'excellentes prestations en termes de propreté, ce qui constitue un avantage notable pour la longévité du moteur.

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- API: SL/CF*
- JAGUAR LAND ROVER: STJLR.03.5003*
- ACEA: A5/B5
- FORD: WSS-M2C913-D*
- RENAULT: RN0700*

*Approbation formelle

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
GRADE SAE			5W-30
Densité à 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,850
Viscosité cinématique à 100 °C	cSt	ASTM D445	9,9
Viscosité cinématique à 40 °C	cSt	ASTM D445	54
Viscosité CCS à -30 °C	cP	ASTM D5293	< 6.600
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	170
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	10
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D92	> 200
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-36
Cendres sulfatées	% poids	ASTM D874	> 0,7
Cisaillement Inj.Bosch: Vis 100 °C (30 cy)	cSt	CEC L-14-93	> 9,3
Volatilité Noack, 1 h à 250 °C	% poids	CEC L-40-93	< 13

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.