

64210ULT

ULTRA LIFE | Lámparas halógenas para faros



Áreas de aplicación

- Faro
- Ideal para usar en faros de vidrio transparente

Beneficios del producto

- Una luz idónea para la conducción diurna, gracias a su longevidad
- Vida útil hasta tres veces mayor (en comparación con las lámparas halógenas estándar)
- 3 años de garantía (para las lámparas de faro halógeno)

Características del producto

- Diseño moderno con tapa plateada (H4/H7)

Datos técnicos

Datos eléctricos


Entrada de potencia	58 W ¹⁾
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	55,00 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1500 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 %

Dimensiones y peso



Largo	59,0 mm
Diámetro	12,0 mm
Peso del producto	12,63 g

Duración de vida

Duración B3	1000 h
Vida útil Tc	1500 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PX26d
-----------------------------------	-------

Certificados & Normas

Categoría ECE	H7
---------------	----

Categorías específicas del país


Hoja de datos de producto

Referencia para pedido	64210ULT-01B 55
------------------------	-----------------

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416148	OSRA64210ULTDUO	-	-	-
4008321416261	OSRA64210ULT	-	-	-

Hoja de datos de producto



Otro

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321416087	64210ULT	Blíster 1	135 mm x 55 mm x 95 mm	0.71 dm ³	18.00 g
4008321416094	64210ULT	Embalaje de envío 10	279 mm x 148 mm x 113 mm	4.67 dm ³	315.00 g
4008321416148	64210ULT	Sin embalaje 2	115 mm x 39 mm x 95 mm	0.43 dm ³	109.00 g
4008321416155	64210ULT	Embalaje de envío 20	250 mm x 106 mm x 240 mm	6.36 dm ³	1246.00 g
4008321416261	64210ULT	Estuche de cartón 1	58 mm x 9 mm x 34 mm	0.02 dm ³	15.50 g
4008321416278	64210ULT	Retráctil 10	170 mm x 64 mm x 174 mm	1.89 dm ³	155.00 g
4008321416285	64210ULT	Embalaje de envío 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1727.00 g
4008321416292	64210ULT	Blíster 2	140 mm x 45 mm x 59 mm	0.37 dm ³	42.00 g
4008321416308	64210ULT	Embalaje de envío 20	363 mm x 145 mm x 145 mm	7.63 dm ³	568.00 g
4050300820644	64210ULT	Sin embalaje 1	37 mm x 23 mm x 32 mm	0.03 dm ³	10.75 g
4050300820651	64210ULT	Transportista por grupaje 180	400 mm x 280 mm x 300 mm	33.60 dm ³	5587.00 g
4050300879284	64210ULT	Sin embalaje 1	33 mm x 25 mm x 28 mm	0.02 dm ³	12.00 g
4050300820668	64210ULT	Embalaje de envío 180	345 mm x 240 mm x 255 mm	21.11 dm ³	2689.00 g

Hoja de datos de producto

4052899436534	64210ULT	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	34.63 g
4052899436541	64210ULT	Embalaje de envío 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	436.00 g
4052899436558	64210ULT	Estuche de recambio 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.59 dm ³	104.63 g
4052899436565	64210ULT	Embalaje de envío 20	260 mm x 242 mm x 122 mm	7.68 dm ³	1323.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en

▶ www.osram.com/am-guarantee

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.