

2825ULT

ULTRA LIFE | Lámparas de señalización para automóviles y motocicletas



Beneficios del producto

- Una luz idónea para la conducción diurna, gracias a su longevidad
- Vida útil hasta tres veces mayor (en comparación con las lámparas estándar)

Datos técnicos


Datos eléctricos

Entrada de potencia	5 W
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	5,00 W
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	50 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

Dimensiones y peso



Largo	26,8 mm
Diámetro	10,0 mm
Peso del producto	1,38 g

Duración de vida

Duración B3	700 h
Vida útil Tc	1500 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	W2.1x9.5d
-----------------------------------	-----------

Certificados & Normas

Categoría ECE	W5W
---------------	-----

Categorías específicas del país

Hoja de datos de producto

Referencia para pedido	2825ULT
------------------------	---------

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413024	OSRA2825ULT	-	-	-

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321413024	2825ULT	Sin embalaje 1	- x - x -		1.38 g
4008321413031	2825ULT	Estuche de cartón 10	27 mm x 46 mm x 111 mm	0.14 dm³	18.00 g
4008321413048	2825ULT	Embalaje de envío 50	148 mm x 55 mm x 115 mm	0.94 dm³	154.00 g
4008321415189	2825ULT	Blíster 2	135 mm x 22 mm x 95 mm	0.28 dm³	13.76 g
4008321415196	2825ULT	Embalaje de envío 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm³	210.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.