

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>865</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>29</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>55</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>84</b>
Nb de cannelures CB	<b>22</b>
Ø bol CB [mm]	<b>72</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>30</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
BX (XB-_) - 11	55 ch	10.1988 > 06.1992
	57 ch	10.1986 > 06.1992
BX (XB-_) - 14	64 ch	01.1989 > 12.1989
	75 ch	01.1989 > 02.1993
BX (XB-_) - 14 E	67 ch	06.1988 > 02.1993
	72 ch	06.1988 > 02.1993
BX Break (XB-_) - 14	72 ch	06.1988 > 02.1993
	75 ch	01.1989 > 02.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.