

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	500
Nb de cannelures CR	38
Nombre de dents, anneau ABS	45
	pour véhicule avec système antiblocage
Anneau ABS Ø [mm]	81
Filetage (CR)	F16X150
Forme du joint CB	Etoile
Ø épaulement CR [mm]	60
Type de couronne ABS	W
Ø bol CR [mm]	98
Ø bol CB [mm]	86
Diam. ext. plateau (A) [mm]	123

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
ALLROAD (4BH) - 2.5 TDI quattro	163 ch	05.2003 > 08.2005
	180 ch	05.2000 > 08.2005
ALLROAD (4BH) - 2.7 T quattro	250 ch	05.2000 > 08.2005
ALLROAD (4BH) - 4.2 V8 quattro	299 ch	07.2002 > 08.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.