

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>650</b>
Nb de cannelures CR	<b>38</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>45</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>81</b>
Filetage (CR)	<b>F16X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>60</b>
Type de couronne ABS	<b>W</b>
Ø bol CR [mm]	<b>98</b>
Ø bol CB [mm]	<b>108</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>10</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.7 T quattro	250 ch	08.2001 > 01.2005
ALLROAD (4BH) - 2.5 TDI quattro	163 ch	05.2003 > 08.2005
	180 ch	05.2000 > 08.2005
ALLROAD (4BH) - 2.7 T quattro	250 ch	05.2000 > 08.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.