

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>580</b>
Nb de cannelures CR	<b>36</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>F16X150</b>
Forme du joint CB	<b>triangulaire</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>53</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>98</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>86</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>31</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
TT (2006-) (8N3) - 1.8 T	150 ch	09.2002 >
	163 ch	09.2005 >
	180 ch	10.1998 >
	190 ch	09.2005 >
TT (2006-) (8N3) - 1.8 T quattro	180 ch	10.1998 >
	224 ch	10.1998 >
TT (2006-) Roadster (8N9) - 1.8 T	190 ch	09.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.