

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	882
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M18X150
Forme du joint CB	triangulaire
Ø épaulement CR [mm]	48
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	73
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	67
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

OPEL		
AGILA (2007-) (H08) - 1.0	65 ch	09.2007 >
AGILA (2007-) (H08) - 1.0 LPG	65 ch	01.2010 >
AGILA (2007-) (H08) - 1.2	86 ch	09.2007 >
AGILA (2007-) (H08) - 1.2 LPG	86 ch	04.2008 >
SUZUKI		
SPLASH - 1.0	65 ch	01.2008 >
SPLASH - 1.2	86 ch	01.2008 >
SPLASH - 1.2 VVT	94 ch	09.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.