

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>608</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>630</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M24X150</b>
Forme du joint CB	<b>triangulaire</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>59</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>95</b>
Nb de cannelures CB	<b>37</b>
Ø bol CB [mm]	<b>89</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
C4 (2004-) (LC_) - 2.0 HDi	136 ch	08.2008 > 10.2010
C4 (2004-) Coupe (LA_) - 2.0 HDi	136 ch	08.2008 > 10.2010
C4 (06-13) Picasso (UD_) - 2.0 HDi	136 ch	02.2007 > 10.2013
<b>PEUGEOT</b>		
307 (3A/C) - 2.0 HDi 135	136 ch	10.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.