

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>868</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>890</b>
Nb de cannelures CR	<b>21</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M20X150</b>
Forme du joint CB	<b>triangulaire</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>48</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>84</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>80</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>30</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS


<b>CITROËN</b>		
C3 (09-16) (SC_) - 1.6 HDi 90	92 ch	11.2009 >
C4 (2014-) Cactus - 1.6 BlueHDi 100	99 ch	09.2014 >
DS3 (2010-) - 1.6 BlueHDi 100	99 ch	07.2014 >
DS3 (2010-) - 1.6 HDi 90	92 ch	11.2009 >
DS3 (2013-) Décapotable - 1.6 BlueHDi 100	99 ch	07.2014 >
DS3 (2013-) Décapotable - 1.6 HDi 90	92 ch	01.2013 >

**PEUGEOT**

208 - 1.6 HDi

92 ch

03.2012 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.