

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	663
Longueur non comprimée [mm]	685
Nb de cannelures CR	28
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M24X150
Forme du joint CB	triangulaire
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	95
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	80
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS


DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
C5 (2008-) (RD_) - 1.6 HDi 110	112 ch	07.2010 >
C5 (2008-) (RD_) - 1.6 HDi 115	114 ch	01.2012 >
C5 (2008-) (RD_) - 1.6 VTI 120	120 ch	07.2010 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 1.6 HDi 110	112 ch	07.2010 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 1.6 HDi 115	114 ch	01.2012 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 1.6 VTI 120	120 ch	07.2010 >

PEUGEOT		
508 (2010-) - 1.6 BlueHDi 120	120 ch	12.2014 >
508 (2010-) - 1.6 THP	156 ch	12.2014 >
508 (2010-) - 2.0 HDi	136 ch	11.2010 >
508 (2010-) - 2.0 HDi Hybrid4	163 ch	11.2010 >
508 SW (2010-) - 1.6 BlueHDi 120	120 ch	03.2014 >
508 SW (2010-) - 1.6 THP	156 ch	12.2014 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.