

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	815
Longueur non comprimée [mm]	840
Nb de cannelures CR	25
Nombre de dents, anneau ABS	48
pour véhicule avec système antiblocage	
Anneau ABS Ø [mm]	99
Filetage (CR)	M24X150
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	26
Ø bol CB [mm]	82


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

PEUGEOT		
406 (8B) - 1.8	90 ch	04.1999 > 05.2004
406 (8B) - 1.8 16V	110 ch	04.1999 > 10.2000
406 (8B) - 2.0 16V	132 ch	04.1999 > 05.2004
	135 ch	04.1999 > 08.2000
	136 ch	08.2000 > 05.2004
406 (8B) - 2.0 HDI 110	109 ch	04.1999 > 08.2001
406 Break (8E/F) - 1.8	90 ch	04.1999 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 1.8 16V	110 ch	04.1999 > 10.2000
	116 ch	10.2000 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 16V	132 ch	04.1999 > 10.2004
	135 ch	04.1999 > 10.2000
	136 ch	10.2000 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 HDI 110	109 ch	04.1999 > 04.2004
406 Coupe (8C) - 2.0 16V	132 ch	04.1999 > 12.2004
	135 ch	04.1999 > 10.2000
	136 ch	10.2000 > 12.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.