

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	962
Longueur non comprimée [mm]	990
Nb de cannelures CR	27
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M24X150
Ø épaulement CR [mm]	61
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	95
Nb de cannelures CB	37
Ø bol CB [mm]	82
Ø épaulement CB [mm]	32


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
C8 (EA_, EB_) - 2.0 HDi	163 ch	03.2006 >
C8 (EA_, EB_) - 2.2 HDi	163 ch	06.2007 >
	170 ch	06.2006 >
PEUGEOT		
807 (E) - 2.0 HDi	163 ch	06.2009 >
807 (E) - 2.2 HDi	170 ch	06.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.