

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	590
Nb de cannelures CR	37
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	F16X150
Ø bol CR [mm]	89
Nb de cannelures CB	27
Ø bol CB [mm]	82
Ø épaulement CB [mm]	44

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

BMW		
X3 (2010-) (F25) - xDrive 20d	190 ch	02.2014 >
X3 (F25) - xDrive 28 d	182 ch	09.2014 >
X3 (F25) - xDrive 30 d	211 ch	05.2011 >
	249 ch	04.2015 >
	286 ch	04.2014 >
X4 (F26) - M 40 i	360 ch	12.2015 >
X4 (F26) - xDrive 20 d	163 ch	06.2014 >
	190 ch	04.2014 >
X4 (F26) - xDrive 30 d	211 ch	04.2014 >
	249 ch	04.2015 >
	286 ch	04.2014 >
X3 (2010-) (F25) - xDrive 20d	163 ch	09.2010 >
	184 ch	09.2010 >
X3 (2010-) (F25) - xDrive 20i	184 ch	09.2011 >
X3 (2010-) (F25) - xDrive 28i	245 ch	08.2011 >
	258 ch	04.2011 >
X3 (2010-) (F25) - xDrive 30d	258 ch	05.2011 >
X3 (2010-) (F25) - xDrive 35d	313 ch	09.2011 >
X3 (2010-) (F25) - xDrive 35i	306 ch	09.2010 >
X4 (2014-) (F26) - xDrive 20 i	184 ch	04.2014 >
X4 (2014-) (F26) - xDrive 28 i	245 ch	04.2014 >
X4 (2014-) (F26) - xDrive 30 d	258 ch	04.2014 >
X4 (2014-) (F26) - xDrive 35 d	313 ch	04.2014 >
X4 (2014-) (F26) - xDrive 35 i	306 ch	04.2014 >