

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	940
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	M20X150
Ø épaulement CR [mm]	53
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	26
Ø bol CB [mm]	77
Ø épaulement CB [mm]	33


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

RENAULT		
GRAND SCÉNIC (2009-) (JZ0/1_) - 1.4 16V	131 ch	02.2009 >
GRAND SCÉNIC (2009-) (JZ0/1_) - 1.5 dCi	95 ch	11.2010 >
	106 ch	02.2009 >
	110 ch	04.2009 >
MEGANE (2008-) 3/5 portes (BZ0_) - 1.4 16V	131 ch	04.2009 >
MEGANE (2008-) Break (KZ0/1) - 1.4 16V (KZ0F, KZ1F)	130 ch	05.2009 >
MEGANE (2008-) Coupe (DZ0/1_) - 1.4 16V	131 ch	04.2009 >
MEGANE (2010-) CC (EZ0/1_) - 1.4 16V	131 ch	06.2010 >
SCÉNIC (2009-) (JZ0/1_) - 1.4 16V	131 ch	02.2009 >
SCÉNIC (2009-) (JZ0/1_) - 1.5 dCi	106 ch	02.2009 >
SCÉNIC (2009-) (JZ0/1_) - 2.0 16V	140 ch	02.2009 >
SCÉNIC (2009-) (JZ0/1_) - 1.5 dCi	95 ch	11.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.