

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	630
Nb de cannelures CR	20
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	110
	Existe en version Ing 650 456T

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

RENAULT		
12 - 1.3 (1170)	50 ch	07.1975 > 04.1980
	54 ch	10.1969 > 08.1980
12 - 1.3 TS (1177, 1337)	60 ch	08.1972 > 08.1980
12 - 1.4	67 ch	08.1976 > 05.1979
12 - 1.6 Gordini (1173)	113 ch	08.1970 > 12.1974
12 Break (117_) - 1.3 (1170)	50 ch	07.1975 > 04.1980
	54 ch	10.1970 > 08.1980
12 Break (117_) - 1.3 (1177)	60 ch	08.1973 > 08.1980
12 Société - 1.3	50 ch	07.1975 > 04.1980

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.