

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	475
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule avec système antiblocage
Forme du joint CB	rond
Ø épaulement CR [mm]	51
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	100
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8
	Longueur comprimée 475 avec carter CBV


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FIAT		
BRAVA (182) - 1.8 GT 16V (182.BC)	113 ch	07.1998 > 10.2001
BRAVA (182) - 1.9 JTD	100 ch	09.2000 > 10.2001
BRAVA (182) - 1.9 JTD 105	105 ch	12.1998 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.8 GT (182.AC)	113 ch	07.1998 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.9 JTD	100 ch	09.2000 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.9 JTD 105	105 ch	12.1998 > 10.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.