

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	955
Nb de cannelures CR	27
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	M22X150
Ø épaulement CR [mm]	63
Ø bol CR [mm]	81
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	74
Ø épaulement CB [mm]	40


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FORD		
C-MAX (2011-) (DXA, CB7/CEU) - 1.6	105 ch	12.2010 > 12.2011
	125 ch	12.2010 > 12.2011
C-MAX (2011-) (DXA, CB7/CEU) - 1.6 Flexifuel	120 ch	02.2011 > 12.2011
C-MAX (2011-) (DXA, CB7/CEU) - 1.6 LPG	117 ch	02.2012 >
	120 ch	02.2012 >
C-MAX (2011-) (DXA, CB7/CEU) - 1.6 Ti	120 ch	02.2012 >
FOCUS (2011-) - 1.6 Flexifuel	120 ch	04.2011 > 12.2011
FOCUS (2011-) - 1.6 LPG	120 ch	02.2012 >
	120 ch	02.2012 >
FOCUS (2011-) - 1.6 Ti	105 ch	04.2011 >
	125 ch	04.2011 >
FOCUS (2011-) 3 volumes - 1.6	105 ch	04.2011 > 12.2011
	125 ch	04.2011 > 12.2011
FOCUS (2011-) 3 volumes - 1.6 Flexifuel	120 ch	04.2011 > 12.2011
FOCUS (2011-) Turnier/Break - 1.6 Flexifuel	120 ch	05.2011 > 12.2011
FOCUS (2011-) Turnier/Break - 1.6 LPG	120 ch	02.2012 >
	120 ch	02.2012 >
FOCUS (2011-) Turnier/Break - 1.6 Ti	105 ch	05.2011 > 12.2011
	125 ch	05.2011 > 12.2011
GRAND C-MAX (2010-) (DXA, CB7/CEU) - 1.6	105 ch	12.2010 > 12.2011
	125 ch	12.2010 > 12.2011

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.