

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	450
Nb de cannelures CR	22
Nombre de dents, anneau ABS	44
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Ø épaulement CR [mm]	48
Type de couronne ABS	R
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	80
Ø bol CB [mm]	100

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

LANCIA		
DELTA (79-94) (831) - 1.5 (831AB.025)	86 ch	12.1982 > 12.1992
DELTA (79-94) (831) - 1.6 HF Turbo	131 ch	10.1983 > 12.1986
	166 ch	08.1986 > 05.1993
DELTA (79-94) (831) - 1.6 HF Turbo (831AB.020)	140 ch	08.1986 > 08.1988
DELTA (79-94) (831) - 1.6 HF Turbo (831AB.020S)	132 ch	04.1987 > 03.1989
DELTA (79-94) (831) - 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027)	211 ch	06.1993 > 01.1994
DELTA (79-94) (831) - 2.0 16V HF Integrale (831AB.026)	196 ch	03.1989 > 09.1991
DELTA (79-94) (831) - 2.0 HF Integrale (831AB.019)	166 ch	11.1986 > 08.1988
DELTA (79-94) (831) - 2.0 HF Integrale (831AB.024)	181 ch	10.1987 > 02.1989
DELTA (79-94) (831) - 2.0 HF Integrale (831AB.024S, 831AB.028)	177 ch	12.1986 > 12.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.