

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	620
Nb de cannelures CR	28
Nombre de dents, anneau ABS	46
	pour véhicule avec système antiblocage
Anneau ABS Ø [mm]	94
Filetage (CR)	M22X150
Forme du joint CB	triangulaire
Ø épaulement CR [mm]	56
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	75
Nb de cannelures CB	26
Ø bol CB [mm]	77
Ø épaulement CB [mm]	35

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

KIA		
SHUMA (97-04) (FB) - 1.6	101 ch	05.2001 > 08.2004
SHUMA (97-04) (FB) - 1.8	114 ch	04.2003 > 08.2004
SHUMA (97-04) (FB) A 3 Volumes - 1.6	101 ch	05.2001 > 05.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.