

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	660
Nb de cannelures CR	27
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	22X150
Ø épaulement CR [mm]	60
Ø bol CR [mm]	85
Nb de cannelures CB	27
Ø bol CB [mm]	85
Ø épaulement CB [mm]	41

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

HYUNDAI		
SONATA (99-01) (EF) - 2.0 16V	136 ch	06.1998 > 10.2001
SONATA (99-01) (EF) - 2.4 16V	143 ch	03.1998 > 10.2001
SONATA (01-04) (EU4) - 2.0	131 ch	10.2001 > 11.2004
SONATA (01-04) (EU4) - 2.7 V6	173 ch	10.2001 > 11.2004
TRAJET (FO) - 2.0	136 ch	03.2000 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.