

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	515
Nb de cannelures CR	36
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	M16X150
Ø épaulement CR [mm]	52
Ø bol CR [mm]	85
Ø bol CB [mm]	94
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

SEAT		
IBIZA (2008-) (6J5) - 1.2	60 ch	07.2009 >
IBIZA (2008-) Break (6J8) - 1.2	60 ch	05.2010 >
	70 ch	05.2010 >
TOLEDO (2012-) (KG3) - 1.2	75 ch	07.2012 >
SKODA		
RAPID (2012-) - 1.2	75 ch	07.2012 >
VOLKSWAGEN		
POLO (2009-) (6R_) - 1.2	60 ch	06.2009 >
	70 ch	06.2009 >
POLO (2009-) (6R_) - 1.4 BiFuel	82 ch	03.2010 > 01.2011

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.