

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>630</b>
Nb de cannelures CR	<b>28</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M22X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>60</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>95</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>94</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>50</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>MITSUBISHI</b>		
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.0 DI-D	140 ch	02.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.