

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	820
Nb de cannelures CR	26
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	45
Ø bol CR [mm]	81
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	76

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

SUZUKI		
SAMURAI (SJ) - 1.0 (SJ 410)	45 ch	11.1988 >
SAMURAI (SJ) - 1.3 (SJ 413)	60 ch	11.1988 >
	64 ch	11.1988 >
	70 ch	11.1988 >
SJ 410 - 1.0	45 ch	09.1981 > 12.1988
SJ 410 Cabrio - 1.0	45 ch	09.1981 > 12.1988
SJ 413 - 1.3	60 ch	08.1986 > 08.1990
	64 ch	09.1984 > 12.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.