

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	634
Nb de cannelures CR	24
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M18X150
Forme du joint CB	Etoile
Ø épaulement CR [mm]	45
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	69
Ø bol CB [mm]	65
Diam. ext. plateau (A) [mm]	114
Nombre de trous de fixation	3
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FIAT		
SEDICI - 1.6 16V 4x4	107 ch	06.2006 >
SEDICI - 1.9 D Multijet	120 ch	06.2006 >
SUZUKI		
SX4 (GY) - 1.6 VVT 4x4	112 ch	07.2009 >
	107 ch	06.2006 >
	120 ch	07.2009 >
SX4 (GY) - 1.9 DDiS 4x4	120 ch	06.2006 >
SX4 (GY) - 2.0 DDiS 4x4	135 ch	07.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.